

# MPM6861G智能无线压力变送器郑州厂家

产品名称	MPM6861G智能无线压力变送器郑州厂家
公司名称	郑州希尔特机械设备有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:麦克 型号:MPM6861G
公司地址	郑州大石桥
联系电话	0371-87508217 18903869879

## 产品详情

### GMPM6861G智能无线压力变送器郑州厂家产品介绍

MPM6861G智能无线压力变送器是一款低功耗、具有无线通讯功能的智能仪表，以先进的工业级MCU为核心，高品质的传感器为采集前端，结合工业级无线GPRS数据模块，利用中国移动成熟的GPRS网络，实现现场仪表数据到云端的无线传输。仪表按照设定间隔时间上报数据，客户通过Web页面实现远程仪表配置和数据查阅，上传下发数据均存进数据库，便于后期查询。通过互联网PC或移动终端登录相关网址即可获取仪表数据，并实现对采集的数据统计、分析，形成报表和数据曲线，具有直观、准确、高效的特点。基于GPRS公网的广泛覆盖，可实现大区域范围内的众多监测点的实时监测，如自来水管网压力、高池液位、环境参量检测、水文监测等等。

### . GMPM6861G智能无线压力变送器郑州厂家特点：

. PRS网络适用地域广； . LCD实时显示； . 电源反接保护； . 两路继电器输出； . 阈值上、下限报警功能； . 联网自动校时，断网自动重连； . 按键操作，可现场配置仪表； . Web端查看和远程配置仪表，支持手机短信查询数据； . 具有防震、防潮功能，适应野外环境。

### GMPM6861G智能无线压力变送器郑州厂家性能指标

输入特性 量程：0MPa ~ 0.1MPa...10MPa

供电电源：太阳能电源/15V ~ 30V DC      精 度：±0.5%FS

(以仪表名牌标识为准)      压力类型：表压/绝压/密封表压

输出特性 输出信号：LCD现场显示，GPRS无线信号传输

长期稳定性：±0.5%FS/年 传输距离：有中国移动GPRS网络覆盖的地方均可

继电器触点寿命：>10万次 继电器负载：5A/220V AC 5A/30V DC

环境条件 工作温度：-20 ~ 70

存储温度：-30 ~ 80 相对湿度：0

% ~ 95%

防护等级：IP65 振 动： 3g/10Hz...150Hz ( IEC  
60068-2-6-2007 ) 电磁兼容：GB/T 17626.2/4-2006

其它数据显 示：6位8段数码液晶

按 键：3按键 感压膜片：不锈钢316L

电气连接：6芯电缆（电源和继电器） 重 量：约1.6kg