

MPM4530型高温压力变送器郑州厂家

产品名称	MPM4530型高温压力变送器郑州厂家
公司名称	郑州希尔特机械设备有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:麦克 型号:MPM4530型
公司地址	郑州大石桥
联系电话	0371-87508217 18903869879

产品详情

MPM4530型高温压力变送器郑州厂家产品介绍

MPM4530型高温压力变送器选用耐高温压力传感器作为信号测量元件。传感器由双膜片构成：钛合金感压膜片和钛合金测量膜片，被测介质压力经过传感器的感压膜片传递到测量膜片。变送器结构包含有散热结构，高精度的信号处理电路位于不锈钢壳体内，将传感器输出信号转换为标准输出信号。整个产品经过了元器件、半成品及成品的严格测试及老化筛选，性能稳定可靠。适用于工业现场、食品及医药设备、发电、机械制造、汽车制造和船舶制造、石油化工、冶金制造、蒸汽和热能交换的领域。

MPM4530型高温压力变送器郑州厂家特点：

外壳防护等级IP65；
· 与介质接触的材料为不锈钢，耐腐蚀性好；
· 适用于高温、低温和常温介质的压力测量，能长期稳定工作；
· 抗冲击，抗震动，耐腐蚀；
· 适用介质温度范围宽。

MPM4530型高温压力变送器郑州厂家性能指标 量 程：

-0.1MPa...0MPa ~ 0.01MPa...160MPa(表压型)；0MPa ~ 0.025MPa...60MPa(绝压型) 过 压：
10MPa以下为200%FS，其他为150%FS 极限压力： 不大于：10MPa以下为400%FS，其他为200%FS
测量介质： 与不锈钢兼容的液体或气体

供电电源： 10V ~ 30VDC，推荐供电24VDC 输出信号： 4mA ~ 20mA DC（两线制） 负载电阻：
RL (U-10) / 0.02 ()

精 度： ±0.25%FS、±0.5%FS 温度系数： ±0.03%FS/ 长期稳定性： ±0.5%FS/年
环境温度： -40 ~ 80 介质温度： -40 ~ 150 相对湿度： 0% ~ 90% 防护等级： IP65
频率响应： > 1kHz 绝缘电阻： 100M ， 50VDC

接口及壳体： 接口：不锈钢12X18H10T或12Cr15Mn9NiCu；壳体：不锈钢1Cr18Ni9Ti 电气连接：

Hirschmann接插件