

MPM489型压阻式压力变送器郑州厂家

产品名称	MPM489型压阻式压力变送器郑州厂家
公司名称	郑州希尔特机械设备有限公司
价格	900.00/台
规格参数	品牌:麦克 型号:MPM489型
公司地址	郑州大石桥
联系电话	0371-87508217 18903869879

产品详情

MPM489型压阻式压力变送器郑州厂家产品介绍

MPM489型压阻式压力变送器是我公司研制生产的一种零点和满量程输出可以调校的压阻式压力变送器。它选用高稳定性和高可靠性的压阻式压力传感器和高性能的变送器专用电路，整体性能稳定可靠。广泛适用于石油、化工、电力、水文、地质等行业的流体压力的检测及控制。

MPM489型压阻式压力变送器郑州厂家特点：

- 性能可靠，安全使用方便 · 产品已取得CE认证和RoHS认证 · 具有短路保护和反极性保护
- 可测量表压、绝压和密封参考压力 · 本质安全型产品，符合国家GB3836.4标准的Exia CT6的要求
- 隔爆型产品，符合国家GB3836.2标准的要求，取得了隔爆证书
- 船用型产品符合CCS《钢质海船入级规范》（2006）的要求

MPM489型压阻式压力变送器郑州厂家性能指标 · 量 程：

-0.1MPa...0MPa ~ 0.01MPa...100MPa · 过 压： 1.5倍满量程压力或110MPa(取最小值)

· 压力类型： 表压或绝压或密封表压型 · 压力连接： M20 × 1.5外螺纹带水线密封

· 精 度： ±0.5%FS · 长期稳定性： ±0.3%FS/年(最大值) · 零点温度系数：

±0.1%FS/ (100kPa)；±0.05%FS/ (> 100kPa) · 满度温度系数：

±0.1%FS/ (100kPa)；±0.05%FS/ (> 100kPa) · 补偿温度： 0 ~ 50

· 工作温度： -30 ~ 80 , -10 ~ 60 (本安型), -20 ~ 60 (隔爆型)

· 贮存温度： -40 ~ 120 · 供电电源： 11V ~ 28V DC · 输出信号：

4mA ~ 20mA DC (两线制), 0/1V ~ 5V DC (三线制) · 负载电阻：

(U-11) /0.02 (), 10k · 防护等级： IP65

· 电气连接： DIN43650进口防爆插头座或电缆线 (1.5m)

结构材料

外壳：不锈钢 1Cr18Ni9Ti

密封圈：氟橡胶

传感器壳体：不锈钢1Cr18Ni9Ti 接插件外壳：塑料
波纹膜片：不锈钢316L
电缆： 7.5mm聚乙烯专用电缆