

麦克品牌MPM489B型压力变送器郑州厂家

产品名称	麦克品牌MPM489B型压力变送器郑州厂家
公司名称	郑州希尔特机械设备有限公司
价格	900.00/台
规格参数	品牌:麦克 型号:MPM489B型
公司地址	郑州大石桥
联系电话	0371-87508217 18903869879

产品详情

麦克品牌MPM489B型压力变送器郑州厂家产品介绍

MPM489B型压力变送器专门为石油化工、水利水电等工业现场的压力测控领域设计生产的。产品整体性能高，长期稳定性好、抗干扰能力强，对瞬间的高压和由雷电或开关噪声等尖脉冲产生的浪涌干扰有防护作用，能长期安全可靠地在环境相对恶劣的条件下正常工作。

麦克品牌MPM489B型压力变送器郑州厂家特点：

- 性能可靠，安装和使用方便
- 多重防护，抗电磁干扰能力强
- 过压过流保护，对环境适应性强
- 具有短路保护和反极性保护
- 零点、满度连续可调
- 可测量表压、绝压和密封参考压力
- 本质安全型产品，符合GB3836.1和GB3836.4标准的Exia CT6 Ga要求

麦克品牌MPM489B型压力变送器郑州厂家性能指标：

- 量程：-0.1MPa ~ 0MPa...0.02MPa ~ 100MPa；
- 过压：1.5倍满量程压力或110MPa(取最小值)；
- 测量介质：对不锈钢1Cr18Ni9Ti无腐蚀性的液体或气体；
- 供电电源：11V ~ 28V DC；
- 输出信号：4mA ~ 20mA DC (两线制)；
- 负载电阻： $(U-11)/0.02$ ()；
- 精度：±0.5%FS；
- 温度系数：±0.03%FS/ (100kPa), ±0.02%FS/ (> 100kPa)；
- 环境温度：-30 ~ 80 ； -10 ~ 60 (本安型)；
- 介质温度：-40 ~ 80 ；
- 贮存温度：-40 ~ 85 ；
- 振动影响：3维方向10g/频率50Hz/振幅1mm，零点满度变化<0.3%FS；
- 冲击影响：100g/20ms，零点满度变化<±0.3%FS；
- 相对湿度：0% ~ 90%；
- 防护等级：IP65；
- 频率响应：> 1kHz；

结构材料外壳：铸铝 传感器壳体：不锈钢1Cr18Ni9Ti

波纹膜片：不锈钢316L 密封圈：氟橡胶；

