

除尘器的选型

产品名称	除尘器的选型
公司名称	乌鲁木齐市天鑫京润除尘设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	乌鲁木齐市米东工业园区康庄西路中段
联系电话	0991-6532299 18154837666

产品详情

伴着粉末重复的附着于滤袋外表面，粉末层不断的增厚，布袋除尘器阻力值也随之增大;脉冲阀膜片发出指令，左右淹没时脉冲阀开启，高压气包内的压缩空气通了，如果没有灰尘了或是小到一定的程度了，机械清灰工作会停止工作。乌鲁木齐市天鑫京润除尘设备制造有限公司在激烈的市场竞争中不断创新，充实自己，千锤百炼，获得了一系列的荣誉与业绩电话：18154837666/13833746160
公司网址：<http://www.txjrcc.com> 咨询Q：814813623

产品构造 [袋式除尘器](#) 结构图袋式除尘器结构图 袋式除尘器结构图：袋式除尘器本体结构主要由上部箱体、中部箱体、下部箱体（灰斗）、清灰系统和排灰机构等部分组成。

袋式除尘器性能的好坏，除了正确选择滤袋材料外，清灰系统对袋式除尘器起着决定性的作用。为此，清灰方法是区分袋式除尘器的特性之一，也是袋式除尘器运行中重要的一环。

结构型式

- 1、按滤袋的形状分为：扁形袋（梯形及平板形）和圆形袋（圆筒形）。
- 2、按进出风方式分为：下进风上出风及上进风下出风和直流式（只限于板状扁袋）。
- 3、按袋的过滤方式分为：外滤式及内滤式。乌鲁木齐市天鑫京润除尘设备制造有限公司在激烈的市场竞争中不断创新，充实自己，千锤百炼，获得了一系列的荣誉与业绩电话：18154837666/13833746160
公司网址：<http://www.txjrcc.com> 咨询Q：814813623

滤料用纤维，有棉纤维、毛纤维、合成纤维以及玻璃纤维等，不同纤维织成的滤料具有不同性能。常用的滤料有208或901涤轮绒布，使用温度一般不超过120℃，经过硅酮树脂处理的玻璃纤维滤袋，使用温度一般不超过250℃，棉毛织物一般适用于没有腐蚀性；温度在80-90℃以下含尘气体。根据设备接地要求，设备接地避雷成为一项必不可少的措施，但是除尘器一般不设避雷针