

专业生产销售批发户内电磁接地锁

产品名称	专业生产销售批发户内电磁接地锁
公司名称	镇江市丹徒区润峰电器有限公司
价格	380.00/套
规格参数	品牌:润峰 型号:DSW-D-J 触点数量:是否增加
公司地址	镇江市丹徒区石马镇
联系电话	0511-84444136 18151761136

产品详情

DSW(N)-J-D接地电磁锁使用说明书

1 带电挂接地线及带接地线合闸是电力系统中最忌讳的恶性误操作事故，从防误技术管理的角度其重

要原因就是临时接地线未能纳入到防误闭锁系统中。未装设接地刀闸的设备检修固然需装设接地线，这些接地线往往都未能与相关设备形成联锁，即使装设了接地刀闸设备，有时因设备本身检修需将接地刀闸拉开而临时补加接地线，拉开的接地刀闸与相关设备的联锁条件已解除，这些临时补加的接地线因未能接入防误闭锁系统，当人员误操作时，就会发生带接地线合闸的误操作事故，此类事故在电力系统中时有发生，事故的后果都比较严重，往往照成整个配电装置甚至全站的跳闸断电。

2 为防止此类误操

作事故，我公司研制了适用装设接地线时的闭锁及防止接地线遗留的接地电磁锁，本接地电磁锁就是为变电站装设临时接地线做专用接地端的锁具，本接地锁与相应的电气闭锁回路或防误系统连接，当不符合接地线装设条件时接地线的接地端插不进电磁锁，接地线未拆除时，闭锁相关设备的操作，可实现防带电挂接地线及防带接地线合闸的误操作事故。

3. 本接地锁适用于变电站电气闭锁形式，监控防误系统，独立微机防误系统中临时接地线的闭锁，它可实现在满足装设接地线条件方可插入接地线的接地端至接地锁，同时可输出闭锁点，以实现闭锁其他设备的操作。

4 本接地锁设置了4对辅助接点，可根据用户需要设置成常开或常闭接点，可满足防误系统在采位时为保证系统采位的准确性，分别采集常开常闭接点的双接点采位的需求。

5. 本接地锁具有较强的适用性，可适用不同电压等级（220V及以下）不同电源性质（交流或直流）的闭锁回路。

6. 具有较好的防水防潮性能，各部件均采用防锈材料组装，能适应室外环境的长期运行。

7. 充分考虑变电站二次电缆的接线，电缆线可直接接入锁具内，锁具内采用较大的接线端子，最大可接入2.5mm平方的导线。8当闭锁回路出现异常时或接地锁故障时可方便的进行解锁操作，免调试，免维修。