

电动阁楼伸缩楼梯材质，阁楼伸缩楼梯制造商

产品名称	电动阁楼伸缩楼梯材质，阁楼伸缩楼梯制造商
公司名称	新乡市苏之春商贸有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:美阁 型号:910 55:700*900
公司地址	河南省新乡市卫滨区
联系电话	0373-6396870 13598668400

产品详情

[电动阁楼伸缩楼梯材质](#)，阁楼伸缩楼梯制造商

美阁钛镁合金伸缩楼梯；材料成本分析：钛镁合金每吨的价格24000元左右，钢材的价格是每吨5000元左右，一套铝合金的梯子成本是钢材四倍多，我们一套伸缩楼梯的陈本价格亲们可以计算的，我们的销售价格还是很优惠的。

铝合金其它金属材料相比，具有以下一些特点：1、密度小
铝及铝合金的密度接近2.7g/,约为钢或铜的1/3。2、强度高
铝及钛镁合金的强度高。经过一定程度的冷加工可强化基体强度。3、弹性好
铝的弹性性能仅次于银、铜和金。4、耐蚀性好
铝的表面易自然生产一层致密牢固的AL₂O₃保护膜，能很好的保护基体不受腐蚀。

钛镁合金伸缩楼梯特点：

- 1.采用轴连接，钢制阁楼伸缩楼梯由于钢制的材料厚度有限，摩擦阻力来自S型的侧面摩擦，摩擦阻力大，开关梯子费劲，而采用轴连接的摩擦阻力减少70%，拉伸力量更轻松，小孩就可以操作。
- 2.钛镁合金伸缩楼梯做了时效增强、酸洗、磷化、高温固化的喷塑喷塑处理，增加了伸缩楼梯的耐久性，使其表面具有各种颜色的多样性，即使喷塑表面脱落，也不会出现锈蚀现象，可以广泛适用于室内室外，具有外形美观，不会生锈;特别适用于沿海，南方潮湿的环境中。
- 3.菱形直臂受力关节，当梯子踏步收到动静荷载时，力量直接传递给下个关节，使受力更加均匀，增加梯子的整体荷载；避免钢制梯子的S受力荷载集中，影响梯子的耐久性。
- 4.加宽踏步踏步，使脚底与踏步接触面增大，人上去后重心更集中在脚心，安全舒适度大大提高；菱形表面露筋防滑处理防滑性能更上一筹。

5.踏步与受力关节采用机器上的齿轮结构，全角度踏步角度的方便调节设计，使梯子踏步可以调接任何角度。

6.梯身钛镁合金采用汽车轮毂材料，承载量大，耐冲击性能好。

钛镁合金的应用：a汽车上的应用，钛镁合金在汽车产业中的应用应该很早了，我们经常会听到什么法拉利、保时捷等等超级跑车采用全铝车身以减轻重量，其实这里面的所谓“全铝”也是指的铝合金。为什么要使用铝合金呢？一方面减少车身重量，使汽车可以获得更好的动力并且降低油耗，另一方面铝合金是强度非常高材料，这也使得汽车的维修更为简便，当然也更加环保。不过有一点是可以肯定的，未来汽车产业的发展趋势，铝合金的应用会越来越广泛，b飞机上的应用，高强铝合金主要用于飞机机身部件、发动机舱、座椅、操纵系统等。目前，各种飞机都以铝合金作为主要结构材料。飞机上的蒙皮、梁、肋、桁条、隔框和起落架都用铝合金制造。飞机依用途的不同，铝合金的用量也不一样。着重于经济效益的民用机型大量采用铝合金。如波音767客机采用的铝合金约占机体结构重量81%。C国外特别是欧美95%的伸缩楼梯都采用钛镁合金

电动遥控型介绍 电动遥控型采用高性能国际标准，电机电动推杆，（停电时也可以使用），无线遥控（30米内可全方位操作）使用时尚更方便。

- 1、遥控器操作，墙面按钮开关，智能高度记忆功能，一键式轻松控制楼梯收放。
 - 2、使用220V家用电源。
 - 3、欧洲品牌电机，过热自保护功能，伸缩速度15mm/S。
 - 4、行走非常稳定
 - 5、优质喷塑表面处理踏步
 - 6、能调节踏步以适应层高
 - 7、门框有标准密封条
 - 8、特殊设计以减轻天花板受力
 - 9、停电手动操作功能
 - 10、模块化的预设计产品,满足您的高品质生活需求。 最大安全承重 200KG
- 隔温系数 1.1W/m²K 外框高度 180mm 踏步长度 400mm
踏步宽度 100mm 踏步厚度 30mm 踏步数量 11踏 隔温门板厚度 36mm
洞口安装厚度 200mm

产品采用德国进口电机，具有手自一体功能，停电时采用手动模式，楼梯上安装了限位器，保证了伸缩架收缩自如和电机工作安全，以及自由调节伸缩架的行程，无线遥控器，楼上楼下皆可操作。称重量300公斤，楼梯左右摆动3毫米，使用寿命10万次。