

哈希总磷试剂，哈希铁试剂 PC1R1A

产品名称	哈希总磷试剂，哈希铁试剂 PC1R1A
公司名称	上海鑫嵩实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:哈希 型号:PC1R1A
公司地址	上海市嘉定区新源路155弄16号
联系电话	17701823518 15821209857

产品详情

哈希总磷试剂，哈希铁试剂 PC1R1A

特性和优点

与大多数PH和ORP分析仪兼容

自动进行温度补偿

传感器有坚固的圆电极、易于清洗的平板电极以及耐HF（氢氟酸）的电极。

专为特殊的应用而设计

参比电极的双盐桥设计延长了传感器的使用寿命，另外，电极有一个内置接地点

传感器本体是抗化学腐蚀的Ryton或PVDF材质

哈希总磷试剂，哈希铁试剂 PC1R1A

订购指南：

以下是常用PH/ORP探头的订货资料

PC1R1A 通用型PH探头，带4.5米电缆，Pt1000温度补偿

PC1R3A 通用型PH探头，带4.5米电缆，Pt1000温度补偿，耐氢氟酸

PC2K1A 插入式PH探头，带4.5米电缆，Pt1000温度补偿

PC3K2A 卫生型PH探头，带4.5米电缆，Pt1000温度补偿，法兰安装

RC1R5N 通用型ORP探头，带4.5米电缆，铂电极

RC2k5N 插入式ORP探头，带4.5米电缆，铂电极

哈希总磷试剂，哈希铁试剂 PC1R1A

技术参数：

pH传感器

接液材料：通用型：Ryton本体（内为玻璃）

插入式：PVDF本体（Kynar）

卫生型：316不锈钢衬管PVDF本体

测量范围：0 ~ 14 pH

温度范围：0 ~ 105

压力范围：100 时0-6.9bar

流速范围：0-2m/s，非磨损性流体

精度：小于0.1 pH

ORP传感器

接液材料：通用型：Ryton本体（内为玻璃）

插入式：PVDF本体（Kynar）

测量范围：-2000 ~ +2000 mV

温度范围：0 ~ 105

压力范围：100 为0 ~ 6.9 bar

流速范围：0-2m/s，非磨损性流体

精度：± 20 mV，仅限于标准溶液