

GW5-35-630隔离开关

产品名称	GW5-35-630隔离开关
公司名称	上海环屿电气有限公司
价格	10.00/组
规格参数	品牌:环屿电气 型号:GW5-35/630 包装:箱式包装
公司地址	浙江省，温州市，柳市象阳工业区
联系电话	18058877449

产品详情

GW5-35/630 GW5-35/1000 GW5-35/1250 GW5-35/1600 GW5-35/2000 GW5-40.5/630 GW5-40.5/1000
GW5-40.5/1250 GW5-40.5/1600 GW5-40.5/1600 GW5-40.5/2000 GW5-72.5/630 GW5-72.5/1000
GW5-72.5/1250 GW5-72.5/1600 GW5-72.5/2000 GW5-110/630 GW5-110/1000 GW5-110/1250 GW5-110/1600
GW5-110/2000 GW5-110/2500 GW5-110/3150 GW5-126/630 GW5-126/1000 GW5-126/1250 GW5-126/1600
GW5-126/2000 GW5-126/2500 GW5-126/3150 GW5-145/630 GW5-145/1000 GW5-145/1250 GW5-145/1600
GW5-145/2000 GW5-145/2500

GW5-145/315035kV高压隔离开关GW5系列为交流50Hz的户外高压电器设备，额定电压等级有40.5KV

72.5KV和126KV，供高压线路在无负载情况下进行开合，以及对被检修高压母线

断路器等电气设备与带电的高压线路进行电气隔离之用，也可用于开.合小的电容或电感电流。

本系列户外隔离开关满足GB1985《交流高压隔离开关和接地开关》IEC60129《交流隔离开关和接地开关》以及GB/T11022《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》等标准的相关规定。

使用环境条件

海拔；不超过3000m;

周围空气温度：上限40℃，下限-25℃；

风速不超过35m/s;

地震烈度不超过8度；

污秽等级不超过Ⅲ级；

覆冰厚度不大于10mm;

安装场所应无易爆.易爆危险.无化学腐蚀及剧烈振动。