

# DDF数字配线架、DDF双面装机架

产品名称	DDF数字配线架、DDF双面装机架
公司名称	慈溪市三网通信设备厂
价格	7500.00/台
规格参数	品牌:三网通信 型号:全套 发货:付款发货
公司地址	慈溪市观海卫镇锦堂村庵下38号
联系电话	137-94590082 13794590082

## 产品详情

### DDF数字配线架、DDF双面装机架

DDF数字配线架|DDF数字配线柜|DDF配线架|西门子数字配线架|BNC数字配线架【DDU数字配线单元：8系统、10系统、16系统、20系统、21系统数字配线架】(Digital Distribution frame)数字配线架，DDF数字配线架，DDF高频配线架厂家，DDF配线架生产基地！

### 特点说明：

1.系列众多：西门子、NEC、BNC等制式；75、120欧姆等不同阻抗系列、各种柜架体等多种组合供客户选择； 2.性能：严格的结构设计、优质的金属、非金属材料、标准镀金以及精湛、严格的工艺确保产品的性能稳定、可靠； 3.结构：完整科学的的线缆结构，无论中间走线、两侧走线、前后跳线、架间跳线均更符合您的使用习惯，操作更加方便，完整的接地系统、多样的固定方式、90度旋转的单元体等细节完美的设计，确保客户使用更加方便。

### DDF数字配线架技术指标：

#### 一．环境要求：

1 工作温度：-5 ~ +40 2 贮存温度: -25 ~ 55 3 工作相对湿度: 85% ( +30 ) 4 贮存相对湿度: 75% 5 大气压力：70KPa ~ 106Kpa

#### 二．设备机架：

1 机架高度：2000mm、2200mm、2600mm 2 机架材料：铝型材、冷轧板 3 进缆方式：上进缆、下进缆 4 操作方式：全正面操作 5 机框颜色：可选 6 接地方式：铜条

### 三．同轴连接器：

1 特征阻抗：75 2 工作速率：2Mb/s、8 Mb/s、34 Mb/s、140 Mb/s、155 Mb/s（部分制式除外）3  
 绝缘电阻：>1000M （500VDC）4 抗电强度：1000V（50HzAC）/min，不击穿、无飞弧 5  
 接触电阻：外导体 2.5m （压接），内导体 10 m 6 介入损耗：0.3dB (50KHz～233MHz) 7  
 回波损耗：18dB (50KHz～233MHz) 8 回线间串音防卫度：70dB(50KHz～233MHz) 9 拉脱力：>50N 10  
 连接器寿命：1000次 11 材料：黄铜、铍青铜 12 同轴连接器镀金厚度：2um

序号	产品名称	规格型号	外形尺寸（高*宽*深）
1	机架	FM-DDF	2200*600*300 2000*600*300
2	单元体模块	8系统	100*485*90
3	单元体模块	10系统	100*485*90
4	单元体模块	16系统	140*485*90
5	单元体模块	20系统	140*485*90
6	单元体模块	24系统	140*550*90

**【三网（天维）主营产品】**光缆交接箱、光缆分纤箱、光缆分光箱、光纤分纤箱、光分路器箱、光纤配线箱、三网合一楼道箱、ONU综合配线箱、ODF单元箱、ODF光纤配线柜、光缆终端盒、光缆接头盒、网络机柜、光纤快速连接器、光纤冷接子、束状尾纤、跳线、法兰、光纤桌面盒、光纤信息面板、熔接盘、一体化托盘、皮线光缆开剥器等光纤网络产品.....