

# 供应HT3-R冷再生刀座 维特根冷再生机刀座资料/厂家

产品名称	供应HT3-R冷再生刀座 维特根冷再生机刀座资料/厂家
公司名称	马鞍山市诺基筑路机械有限公司
价格	85.00/个
规格参数	规格:198001 材料:42CrMo 包装:8个/包装箱
公司地址	马鞍山市博望区鸭绿江东路206号
联系电话	0555-6765885 15655506085

## 产品详情

ht3-r是维特根wr2500冷再生机的一个刀座型号，常称其为维特根刀座、冷再生机刀座，ht3-r冷再生刀座(维特根刀座)的孔径为22毫米，正公差0.3mm，工件的单件代号为198001，可装配刀柄直径为22毫米的刀头，ht3-r冷再生机刀座的主要作用就是保护基座或底座，方便快捷地装配或拆卸刀头；

选择正确的材料是确保产品质量的重要基础，ht3-r冷再生机刀座采用的是aisi8740h耐磨材料，经过热压、模锻成型机加工而成，机体密度高，具备良好的耐磨性能！

ht3-r冷再生刀座的前端标设有三圈磨损标志线，时刻提醒着主人什么时候需要更换刀座！在刀座孔的后侧方还有一个u形半园孔，那是方便退换刀头用的，不需要拆卸刀座也可以更换刀头，在刀座刀柄的下方还有一个小凹槽，那是紧固刀座用的，凹槽的平面与基座的螺丝孔呈90度垂直，通过螺丝紧固后，确保刀座长期处于紧固状态；

冷再生刀座的贴合面角度完全与基座吻合，能有效转移刀座所承受的冲击力，延缓刀座的磨损！刀座孔采用加工中心高精度加工，可确保刀座能长期牢固地锁住刀头！

合理的淬火硬度是产品质量的重要保证，ht3-r刀座(冷再生机刀座)的淬火硬度一般保持在50hrc左右；

马鞍山市诺基筑路机械有限公司是一家铣刨机配件生产企业，拥有完整、科学的质量管理体系和完善的售后服务，独立的科研机构 and 实验场地，生产的ht3-r冷再生机刀座，完全符合再生机的实际施工要求，产品质量与性能可同步原装产品，出口多个国家和地区；

常用的维特根冷再生机型号有wr4200、wr2200cr、kma220、wr2000xl、wr2500、wr2500s、wr2500sk等；

马鞍山市诺基筑路机械将以优质的产品、合理的价格为用户提供完善的服务！欢迎业内朋友采样试用！