

****优惠供应** 【MJD手控间断式型】 蒸汽开水炉**

产品名称	**优惠供应** 【MJD手控间断式型】 蒸汽开水炉
公司名称	靖江市双胜水暖设备厂
价格	4900.00/台
规格参数	品牌:双胜 型号:MJD手控间断式 产品类型:单热型
公司地址	大觉斜新路8号
联系电话	0523-84249688

产品详情

品牌	双胜	型号	MJD手控间断式
产品类型	单热型	外观	台式
颜色	银色	价格范围	600以上
加热功率	NO (W)	制冷功率	NO (W)
制冷温度	NO (°C)	加热温度	100 (°C)
电源电压	蒸汽加热 (V)	电源频率	NO (Hz)
品质	特优	外形尺寸	500*900 (mm)
重量	100 (kg)	产地	江苏靖江

mjd型间断式蒸汽开水炉电话：0523-84249688 84241938(夜) 传真：0523-84248658 手机：13901426302
免费服务热线:400-779-6138email:jsjjmlf@gmail.com

网站：www.jj-ss.commjd型间断式蒸汽开水炉是为了改善饮水卫生条件而精心设计的一种节能省时较为方便、先进的开水饮用设备。是工矿企业、机关院校、宾馆、娱乐城、医院、军营及中型服务业的饮水装置。

产品细节图

用方法及注意事项：1、按照示意图，接好进出气管，顶盖通气管，严禁配用阀门。2、关闭排污管、出水口，打开进水阀门，使炉内充水、超过水位，溢水口自动溢水。3、打开进气管，将蒸汽压力控制在4.ok g/cm2以内，使用本设备可调节蒸汽管管道上的阀门来控制蒸汽流量。4、冷水计算温度常温，开水温度为100°C，一般45分钟左右水即沸腾。5、本产品应经常保持清洁卫生，移动时不要磁撞，以免影响使用寿命。6、本产品不锈钢盘管最高工作压力为o.875mpa，在进行安装时若蒸汽压力过高，可在蒸汽进汽管前安装减压阀。同时为尽快排除冷

凝水，回水管处应安装疏水阀。								
					结构：本产品采用3042b不锈钢板和不锈钢管制作，使用时无毒、无异味，符合国家饮水卫生标准。其中mjd采用棉式珍珠岩棉作保温材料。产品设有温度计、液位计、水笼头，便于观察其温度、水位状况。工作时筒体无噪声、无压力、使用极为安全，表面抛光处理后粗糙度可达6.3urn以上，产品附设排污孔，清除污垢极为方便。			
mjd型间断式蒸汽开水炉安装尺寸表								
型号	mjd100	mjd200	mjd300	mjd400	mjd500	mjd1000	mjd1500	mjd2000
人数	50	100	150	200	300	500	800	1000