

自动调平油密封闸阀|自动调平油密封闸阀厂家|上海

产品名称	自动调平油密封闸阀 自动调平油密封闸阀厂家 上海
公司名称	上海维旺迪阀门有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:维旺迪 型号:自动调平油密封闸阀
公司地址	上海市浦东新区临港重装备产业园区
联系电话	021-60513032 13296243032

产品详情

自动调平油密封闸阀|自动调平油密封闸阀厂家|上海自动调平油密封闸阀

自动调平油封闸阀结构原理，是在现有楔式弹性闸阀结构的基础上发展出来的，即在现有楔式闸阀阀体的中腔内阀座位置处，各装有一个自动压油密封润滑机构，这个机构盛有密封脂的油缸，可沿油缸内表面移动的活塞和阀座组成，当阀关闭时，阀体中腔内充满介质压力，在阀后，即阀的下游端，由于介质被切断，与中腔形成一个压力差值，在这压力差作用下，推动活塞向下运动，从而压缩油缸内的密封脂，通过阀座通道进入阀座密封面上形成密封油膜，从而实现密封。在阀体外部的前后部位，各装有一个密封脂补偿压入机构，当阀汇漏需补偿密封脂时，只需旋转压盖，密封脂便可通过阀体的油孔，进入阀座密封面上又实现了密封。

自动调平油封闸阀主要零件材料

零件名称	材料
阀体、阀盖	铸钢和抗硫材质

闸板、密封座	铬不锈钢(或焊硬质合金)
阀杆	铬不锈钢或铬硅钼钢及316
阀杆螺母	球墨铸铁或铝青铜
填料	聚四氟乙烯或对苧聚苯
手轮	球墨铸铁

试验压力MPA	2.5	4.0	6.4
(密封试验)bgf/cm?	28	44	71
试验压力MPA	3.8	6.4	9.6
(强度试验) bgf/cm?	38	96	96
适用介质	油品、气水(工业用水)		
工作温度	450 ° C.		

