

# 哈希分析仪表，哈希代理 PD1R1

产品名称	哈希分析仪表，哈希代理 PD1R1
公司名称	上海鑫嵩实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:哈希 型号: PD1R1
公司地址	上海市嘉定区新源路155弄16号
联系电话	17701823518 15821209857

## 产品详情

哈希分析仪表，哈希代理 PD1R1

HACH公司的GLI 3/4英寸复合pH/ORP电极具有多种材质和安装方式，可应用于各种需要测量PH、ORP的环境；尤其适用在市政污水、工业废水等需要频繁更换传感器的恶劣环境中

特性和优点

与大多数PH和ORP分析仪兼容

自动进行温度补偿

传感器有坚固的圆电极、易于清洗的平板电极以及耐HF（氢氟酸）的电极。

专为特殊的应用而设计

参比电极的双盐桥设计延长了传感器的使用寿命，另外，电极有一个内置接地点

传感器本体是抗化学腐蚀的Ryton或PVDF材质

哈希分析仪表，哈希代理 PD1R1

插入式传感器

插入式传感器有一个尺寸较长，无螺纹的PVDF材料本体，带两个VitonR密封圈，在与哈希插入式安装组件一起使用时起密封作用。电极插入和抽出管道或容器无需切断中断过程液流。

技术参数：

pH传感器

接液材料：通用型：Ryton本体（内为玻璃）

插入式：PVDF本体（Kynar）

卫生型：316不锈钢衬管PVDF本体

测量范围：0 ~ 14 pH

温度范围：0 ~ 105

压力范围：100 时0-6.9bar

流速范围：0-2m/s，非磨损性流体

精度：小于0.1 pH

哈希分析仪表，哈希代理 PD1R1

ORP传感器

接液材料：通用型：Ryton本体（内为玻璃）

插入式：PVDF本体（Kynar）

测量范围：-2000 ~ +2000 mV

温度范围：0 ~ 105

压力范围：100 为0 ~ 6.9 bar

流速范围：0-2m/s，非磨损性流体

精度：± 20 mV，仅限于标准溶液