

# 生物安全实验室装修工程

产品名称	生物安全实验室装修工程
公司名称	广州市杰力净化通风装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区石井夏茅第8社工业区自编11号
联系电话	4009263113 17876899169

## 产品详情

- 生物安全实验室装修工程
- 1.生物安全实验室均应采用无缝的防滑耐腐蚀地面，踢脚板应与墙面齐平，并与地面为一整体。一级和二级生物安全实验室的地面与墙的内角，三级和四级生物安全实验室所有围护结构的内角，应为R 30mm的圆角。
  - 2.生物安全实验室墙面、顶棚的材料应易于清洗消毒、耐擦洗不起尘、不开裂、光滑防水、耐消毒剂的侵蚀。
  - 3.二级~四级生物安全实验室围护结构表面的所有缝隙应密封。
  - 4.一级生物安全实验室可设带纱窗的外窗；二级生物安全实验室的外窗应采用双层密闭窗；三级和四级生物安全实验室不应设外窗，但可在内墙上设密闭观察窗，观察窗应采用安全的材料制作。
  - 5.生物安全实验室均应有防昆虫防鼠措施和防动物外逃的措施。
  - 6.三级和四级生物安全实验室的门应采用能自动关闭的密闭门。
  - 7.生物安全实验室的设计应充分考虑生物安全柜、负压动物隔离器、双扉灭菌柜等设备的尺寸和要求，必要时应留有足够的搬运孔洞，以及设置局部隔离、防震、排热、排湿设施的可能。
  - 8.三级和四级生物安全实验室的半污染区及污染区内的顶棚上不得设人孔、管道检修口。