实体厂家直供手动丝杠升降机 小型升降机

产品名称	实体厂家直供手动丝杠升降机 小型升降机
公司名称	吴桥万信传动机械设备有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:万信 型号:SWL 规格:0.5-30T
公司地址	桑园镇104国道东侧
联系电话	0317-7363249 13102726994

产品详情

SWL系列蜗轮丝杆升降机又称QWL升降机广泛应用于机械、冶金、建筑、水利设备等行业，具有起升、下降及借助辅件推进、翻转及各种高度位置调整等诸多功能.SWL蜗轮丝杆升降机是一种基础起重部件，具有结构紧凑、体积小、重量轻、动力源广泛、无噪音、安装方便、使用灵活、功能多、配套形式多、可靠性高、使用寿命长等许多优点。可以单台或组合使用，能按一定程序准确地控制调整提升或推进的高度，可以用电动机或
其他动力直接带动，也可以手动。它有不同的结构形式和装配形式，且提升高度可按用户的要求定制。该装置可以自锁。

提升承载力t：2.5,5,10,15,20,25,35,50,100,120.

特点：

利用丝杠驱动剪叉机构进行升降，具备液压升降台的特点，且无油液污染，特别适用于对工作环境要求较高的工作场所，可选择不同的台面工作形式（无动力滚筒。电动滚筒、滚珠、转盘、伸缩、倾斜），能够频繁 升降，具有电气、机械等多种安全装置。

3型式和标记

结构型式

升降机按结构型式分为：

1型－丝杠同时作旋转运动和轴向移动；

2型－丝杠作旋转运动。丝杠上的螺母作轴向移动。

装配型式

升降机每种结构型式又分为两种装配型式：

A型－丝杠（或螺母）向上移动；

B型－丝杠（或螺母）向下移动。

丝杠头部型式

1型结构型式的丝杠头部分为：I（圆柱型）、II（法兰型）、III（螺纹型）、IV（扁头型）四种型式。

2型结构型式的丝杠头部分为：I（圆柱型）和III（螺纹型）两种形式。

传动比

升降机分为两种传动比，即普通（P）和慢速（M）。

丝杠的防护

1型升降机丝杠的防护分为：基本型、防旋转型（F）和带防护罩型（Z）；

2型升降机丝杠的防护分为：基本型和带防护罩型（Z）。