

## 轩辊式化粪池模具

产品名称	轩辊式化粪池模具
公司名称	合肥双凤朝阳机械贸易有限公司
价格	1400.00/套
规格参数	品牌:合肥朝阳机械 型号:2000 规格:2000
公司地址	合肥市双凤工业区金华大道凤仪路1号
联系电话	0551-66397866 13485600666

## 产品详情

合肥朝阳机械厂主要产品有：各种水泥管模具、水泥制管机、悬辊制管机、立式制管机、离心制管机、立式振动制管机、芯模振动制管机、滚焊机、各种水泥砌块设备、路沿石设备、各种地面花砖设备、各种搅拌机等。我厂以设计先进、价格低质量优、远销全国20几个省、市、自治区受到了广大用户的好评。同时我厂生产的水泥制品模具，几百种型号充实到了全国各地的水泥制造行业，同时我公司还可根据您的要求来样或带图设计加工各种水泥制品钢模具及机械设备。确保达到用户满意为止。

我们奉行“进取”、“求实”、“严谨”、“团结”的方针，不断开拓创新，以技术为核心、视质量为生命、奉用户为上帝，竭诚为您提供性价比最高的产品、高质量的工程设计改造及无微不至的售后服务。

主要产品有：水泥制管机、水泥管模具、立式制管机、离心式水泥制管机、悬辊式水泥制管机、小型系列砼砌块成型机等三十多个品种的机械产品。并能承接新厂工艺布置、设备选型、提供技术、安装调试、试生产的一条龙服务及老厂改造、旧设备和模具的维修。还可根据用户要求设计订做特殊型号的水泥制品设备或模具。畅销全国二十多个省、市、自治区，深受广大用户的欢迎。

悬棍式水泥制管机操作简单,强度高.带钢筋,,生产规格长度有2000-4000MM比较常用,直径从内径200---2400 MM.悬棍式制管机生产的水泥管主要用于市政工程,城市和乡镇建设,排水和大型桥梁使用。

立式挤压水泥制管机采用水泥制管机芯模振动工艺（内模振动工艺），此工艺采用半干硬性混凝土，立式布料内模振动并径向挤压成型，成型时通过对内模振动力和振幅的调整，以最佳的振动力密实混凝土，从而得到C50高强度的管体混凝土，使管道的抗荷载能力和抗渗性能较离心和悬棍工艺有明显增强。同时此工艺的砼管钢筋网保护层均匀，不会出现离心、悬棍工艺钢筋网位移、跳筋、并筋、散筋等现象，保障了管材的使用寿命50年。由于立式芯模振动制管工艺采用的是内外两个整体管模，模具的刚度非常好不易变形，且一个规格只需一套模具，所以成型的砼管圆度、管径尺寸标准，管身没有合口缝，管内壁光洁度较离心工艺和悬棍工艺有了明显改善。另外，立式芯模振动制管工艺在混凝土入水泥制管机结束后，在轴向方向对混凝土再次进行旋转挤压，更加有效的增加了管口的强度和垂直度，施工安装顺利

水泥制管机离心制管工艺，采用塑性混凝土，成型后管壁结构是分层的，影响了混凝土的抗荷载能力；混凝土标号通常为C30，也可以做到C40，但管口的混凝土强度是低于管身的，不适合做顶管；成型时管模横卧在离心机上高速旋转，钢筋网随之运动