

LADN11辅助触头厂家

产品名称	LADN11辅助触头厂家
公司名称	乐清市迈创电气有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:施耐德 型号:LADN11
公司地址	乐清市柳市镇潭头村
联系电话	0577-61755829 13867770469

产品详情

ladn11辅助触头厂家 乐清市迈创电气有限公司座落于中国“ 电器之都 ” --中国浙江乐清柳市镇。专业供应各种接触器，塑壳断路器，继电器。代理采购施耐德电气,abb电气,西门子电器、tcl工业电器、常熟开关、杭申电气、上海人民、上海良信、正泰、德力西、等国内外知名品牌的综合型公司。我们愿与社会各界真诚合作，与中国高低压电器工业同步发展。本公司重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。诚挚与阁下共享柳市低压电器资源，解决你的后顾之忧。您的来电，就是对我们的信任和支持,我们的工作理念是诚信，诚心，诚意！我们的经营宗旨：“以质量求生存，以信誉求发展，不断超越顾客的期望和要求”，将是我们续源电力不懈追求的目标！真诚地为顾客提供优质的产品和满意的服务，诚邀客商真诚合作、互惠互利，携手共创美好未来。

现货供应ladn11接触器辅助触头销售热线：0577-61755829 商务qq：82341566 唐工：13867770469

施耐德交流接触器附件辅助触头型号，价格，参数，手册，说明，适用范围，使用操作，维护保养，批发零售 电流，接线图，接法，尺寸，批发零售，总代理，厂家直销，线圈电压，现货供应，电梯专用，适用范围，工作原理，安装，外形尺寸，价格表/代理|总代理|代理商|代理价|代理分销

ladn11辅助触头价格 ladn11触头 顶装ladn11

产品特点：ladn11 ladn20 ladn02 ladn22 ladn40 ladn04 ladn31 ladn13

ladn221、继电器具有体积小、重量轻、功耗低、寿命高、安装方便、安全可靠等特点。

原装正品施耐德接触器顶装辅助开关

适用范围

施耐德lad系列辅助触头固定在接触器上，用于扩大辅助触头。辅助触头采用功能能自清洁，使电流畅通。辅助触头还可与f4-11，02，20，22，40，04互换之用。lad-dn系列辅助触头可装于jzc4系列接触式继电器

器顶部，作为扩大触头对数之用，辅助触头组采用滑动摩擦接触功能，保证电路可靠接通，f4系列辅助触头组分8个规格，f4-11、20、13、31、22等.....

施耐德ladn11c接触器附件辅助触头是交流接触器和接触器式继电器的附件，将附件挂接在交流接触器或接触器式中间继电器上可扩展辅助触头数量，在控制电路中瞬间或延时接通或分断电路。

施耐德接触器附件辅助触点模块：适用于交流lc1 - d09...d620接触器。lc1 - d205...d620最多只能加装2个任意的正装模块，包括辅助触点和延时模块。要在lc1 - d40...d95上安装lan - d8n须单独订购一组薄垫片la9 - d511。机械闭锁模块：不得和接触器同时通电，交流接触器间隔时间 100ms，直流接触器间隔时间 250ms。机械互锁模块：用于用户组装3极可逆接触器和电源转换接触器的组件。使用2个具有相同额定值和类型的接触器组成可逆接触器或者使用2个额定型号一致的接触器装配的换向器。浪涌抑制模块：有效保护对“高频”干扰较为敏感的电路。梁某有权、有钱，也很任性。江州区交通局的人说，梁某很狂，凡是不听从他的，他千方百计地把人挤走。挤不走的，在局里召开重要会议时，他便不让那人来参加。

梁某为了包装自己，赢得干部职工的好评，慷国家利益之慨，假惺惺在班子会议上提出要职工谋福利，使用单位资金为交通局及下属的公路所职工发放液化煤气。2007年至2013年，交通局一共支出38万余元，为全体职工发放液化煤气，使国家财产蒙受损失。

江州区的纪委书记曾有意在交通局上廉政党课时，不点名地提醒梁某，让其作为党员领导干部，自觉遵守纪律讲规矩，不要走上违法犯罪道路。梁某在台上漠然置之，不为所动。

梁某还有一个“贤内助”——妻子王某（另案处理）。王某年轻时曾在领导家中当过保姆，自认为见过一些“大场面”，后又仗着丈夫的官帽，经常摆出局长夫人的得意姿态。她虽是公路管理所的一名普通职工，但对丈夫大肆敛财的行径知根知底。梁某长期以来聚敛的巨额财富，一部分被王某用于生活上的挥霍，大部分被王某在北京、上海等地购买数额惊人的理财产品。因为怕脏款暴露，王某指使自己的外甥在银行开户，将脏款存入其外甥的卡内，共计550万元。。

使用范围：

ladn11 ladn20 ladn02 ladn22 ladn40 ladn04 ladn31 ladn13 ladn22辅助触头组主要用于交流50hz、ac-15使用类别下，额定工作电压至ac380v、额定电流至0.95a或dc-13使用类别下，额定工作电压至dc220v、额定电流至0.15a的控制线路中，作为控制信号与电气连锁之用。该产品用于cjx2系列交流接触器控制电路中因接触器本身辅助触头不够用时，挂接本产品以达到扩展辅助触头数量。具有二组触头和四组触头两种形式，除触头数量不同，其他结构完全一致。

产品可用于接触器型号有：

ca2dn22 ca2dn31 ca2dn40 ca3dn22 ca3dn31 ca3dn40 ca2-dn22 ca2-dn31 ca2-dn40 ca3-dn22 ca3-dn40 ca3-dn31系列接触器式继电器（以下简称继电器），适用于交流50hz或60hz，额定工作电压380v，直流电压至600v的控制线路中，用以控制各种电磁线圈。使信号得以放大或传递有关控制元件。并可与空气延时头组装成空气式延时继电器。

施耐德接触器附件延时头la2dt0 la2dt2 la2dt4 la3dr0 la3dr2 la3dr4空气延时头主要用于交流50hz、ac-15使用类别下，额定工作电压至ac380v、额定电流至0.95a或dc-13使用类别下，额定工作电压至dc220v、额定电流至0.15a的

控制线路中，作为延时控制之用。该产品挂接在lc1系列交流接触器或ca2 ca3接触器式继电器上，由接触器或继电器的触头支持拉动延时头的联接器部分，产生相应的延时效果，并且有通电延时和断电延时两种，在控制电路中延时接通或分断电路。

技术参数

- 1、继电器、辅助触头组、空气延时头的主要技术性能指标见表1
- 2、继电器线圈电压为:交流24v、42v、48v、110v、220v、380v、直流12v、24v、110v、220v
- 3、动作特性：交流吸合电压：85 - 110%us释放电压：20 - 75%us；直流吸合电压：80 - 110%us
释放电压10 - 70%us

安装使用及维护

- 1、安装前应检查有关的技术数据(如额定电压、电流、操作频率延时范围等是否符合要求：)
- 2、安装时，应该按规定条件安装，继电器线圈的接线端子a1符号应朝上方，符合人的视觉习惯；
- 3、接线端螺钉应拧紧，检查接线正确无误后，应在主触头不带电情况下，先使吸引线圈通电分合数次，试验动作可靠后，才能投入使用；
- 4、使用时如发现有不正常噪音，可能是铁芯极面上有污物，请擦净极面；
- 5、使用中，应定期检查产品各部件，要求可动部件应无卡住，紧固件无松脱，零部件如有损坏，应及时更换。

使用前的检查事项：请确认交流接触器电压，频率是否符合产品工作要求。迈创电气愿与你真诚合作！竭诚为你服务。

施耐德接触器辅助触头型号及功能说明:

ladn22c 正面安装 2开2闭(2n0+2nc)

ladn13c 正面安装 1开3闭(1n0+3nc)

ladn40c 正面安装 4开(4n0)

ladn11c 正面安装 1开1闭(1n0+1nc)

ladn20c 正面安装 2开(2n0)

ladn02c 正面安装 2闭(2nc)

lad8n11 侧面安装 1开1闭(1n0+1nc)

lad8n20 侧面安装 2开(2n0)

你好，我们是乐清市迈创电气有限公司专业代理销售多种知名品牌进口电气：施耐德，西门子，日本富士，abb，三菱，台安，士林，上海人民，常熟开关等教练接触器，小型断路器，塑壳断路器，热继电器智能型开关柜等产品价格优惠，产品齐全。欢迎来电咨询！