

台州真空干燥机先锋干燥真空干燥机原理

产品名称	台州真空干燥机先锋干燥真空干燥机原理
公司名称	江苏先锋干燥工程有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:先锋 型号:TF1772
公司地址	中国江苏常州市郑路工业园区
联系电话	0519-88930888

产品详情

黄原酸钠用于多金属硫化矿的浮选，选择性较好，捕收能力适中。还可以用于湿法冶金沉淀剂及橡胶硫化促进剂。该真空耙式干燥机的工作原理：是一种新颖卧式间歇式真空干燥设备，湿物料经传导蒸发，带有刮板搅拌器不断清除热面上的物料，并在容器内推移形成循环流，水份蒸发后由真空泵抽出。

该设备的性能特点：采用大面积夹层加热方式，传热面大，热效率高。设置搅拌，使物料在筒内形成连续循环状态，进一步提高了物料受热的均匀度。设置搅拌，从而可顺利进行浆状、膏状、糊状物料干燥。先锋干燥通过多年的研发与试验，真空耙式干燥机已是运用的非常成熟的设备，完全满足客户的物料的不同特性与客户的不同标准要求。

湖北新生源订购的11台SZG-1000型双锥回转真空干燥机顺利发货。11台设备被整齐地吊装在大货车上，出厂铭牌已全部贴置妥当，一整套软件资料已全部准备待交付。设备外观看起来整洁、光亮，均严格按照双方约定的技术要求，确保了产品的质量。

为了保证如期交货，员工们顶着酷暑高温，从设计、生产、调试检验各环节加班加点，克服困难，团结协作，及时解决发现的问题，终于在合同约定的交货期准时完成各项制作和检验工作，得到了客户的高度肯定。先锋干燥通过多年的研发与试验，回转真空干燥机是运用成熟的干燥机之一。

以下是设备出厂时的发运照片：

江苏先锋干燥研制的山梨酸钾专用双锥回转真空干燥机其工作原理为双锥形回转罐体，设备中间为圆柱形，两端为圆锥形，圆锥顶部一头设计为敞开式投料(兼做人孔)，另一端为蝶阀出料。罐体内、外共分三层，中间夹套加热介质可以是蒸汽、循环热水或导热油，保温层为中碱超细玻璃棉，耗能极少；内层投放物料。工作时罐内处在真空状态下，向夹套内通入导热油、热水或蒸汽等热媒进行加热，热量通过罐体内壁传递给湿物料。湿物料吸热后蒸发的溶媒(水汽)，通过真空泵经真空抽气管被抽出。中途通过低温冷凝系统(采用自来水或冷冻盐水)进行冷却，以达到回收的目的，节约了生产成本，并改善真空泵的工作条件，还减少了对环境的污染。