

温岭轻质砖 温岭加气块 温岭砂加气

产品名称	温岭轻质砖 温岭加气块 温岭砂加气
公司名称	慈溪市晨阳新型建材有限公司
价格	260.00/立方米
规格参数	品牌:晨阳 型号:A3.5b06 特点:质轻, 防火, 保温, 强度高, 价格便宜
公司地址	宁波慈溪市龙山镇靶场路18号
联系电话	18855529712 18067168756

产品详情

主要承接出租房装修、宾馆、酒店、KTV、厂房、住宅和商场等轻质隔墙工程业务，主要经营砂加气混凝土砌块、灰加气混凝土砌块及隔墙专用辅助材料,如隔墙专用粘合剂、界面剂、石材粘合剂、瓷砖粘合剂等系列产品。主营产品

加气混凝土砌块是由硅质材料（河砂、粉煤灰、火山灰等）和钙质材料（水泥、石灰）及适量调节剂（石膏）并加入一定的发气材料铝粉，经原材料处理、配料搅拌、浇注发泡、静切割、蒸压养护而成的一种新型墙体材料。该产品具有容质轻、保温隔热、防火抗震、施工速度快、可加工性好等优点，是理想的新型墙体材料。

加气砌块作为一种高科技绿色产品被广泛应用于住宅、办公、商业、厂房等各类工业与民用建筑物的内外墙体、楼板和屋面等建筑结构中。轻质隔墙砌块产品具有以下特殊性能：

轻质：轻质隔墙砌块的绝干容重为400-650kg/m³，为红砖的1/3，混凝土的1/4。因此，可以有效的减轻建筑物的自重，减少基础和结构投入，降低施工时的劳动强度。

保温性：轻质隔墙砌块做外围护结构时，不用辅助保温材料就能满足全国严格的保温节能要求。用4-5cm的产品能达到一砖墙的保温效果。因此，轻质隔墙砌块既是结构材料，有可将其视为“保温材料”。

抗渗性：轻质隔墙砌块的专利技术保证轻质隔墙砌块产品内部小孔均为独立的封闭孔，直径约为1-2mm，能有效的阻止水分扩散。同时，轻质隔墙砌块独特的施工工艺技术，能有效地防止板缝和砌筑灰缝渗水。研究表明，当采用普通外粉刷时，轻质隔墙砌块墙体的渗水性比粘土砖墙体高85%。

防火性能：轻质隔墙砌块产品本身是无机不燃材料。实验表明，轻质隔墙砌块是理想的防火材料，10cm厚墙体的防火能力可达4小时以上。因此，轻质隔墙砌块广泛用作防火墙。

隔音性能：根据墙体厚度和表面处理方式不同，轻质隔墙砌块墙体可隔音30-60分贝。同时由于轻质隔墙砌块产品的多孔的特性，它也是一种良好的吸音材料。

尺寸精确：轻质隔墙砌块先进的生产工艺和设备保证了产品外形尺寸的精确性，产品的长、宽、高方向上的误差在1mm，远远高于各国标准中对优等品的要求，使薄层砂浆的应用成为可能。产品上的凹凸槽保证了施工时墙体尺寸的精确性。

强度高：由于轻质隔墙砌块尺寸精确、六面切割和使用薄层砂浆砌筑，使强度利用系数大为提高。轻质隔墙砌块的砌体强度约为砌块本身强度的80%（红砖仅为30%）。板材可根据设计要求配制钢筋，满足各种荷载要求。

施工便捷：一块轻质隔墙砌块相当于18块红砖，并可连续砌筑，不受一次砌筑的高度限制，可大大提高施工速度，降低劳动力成本。轻质隔墙砌块板材施工则更为便捷。轻质隔墙砌块易于加工，可锯、钻、钉、挂、镂等，使管线埋设等安装工程和住宅的二次装修更为便捷。