

# 1600A弹簧捆绑式梅花触头现货

产品名称	1600A弹簧捆绑式梅花触头现货
公司名称	乐清市迈创电气有限公司
价格	130.00/只
规格参数	品牌:国产 型号:1600A
公司地址	乐清市柳市镇潭头村
联系电话	0577-61755829 13867770469

## 产品详情

1600a弹簧捆绑式梅花触头现货 销售电话0577-61755829 唐经理：13867770469 qq：82341566乐清市迈创电气有限公司座落于中国“电器之都”--中国浙江乐清柳市镇。专业供应各种接触器，塑壳断路器，继电器。代理采购施耐德电气,abb电气,西门子电器、tcl工业电器、常熟开关、杭申电气、上海人民、上海良信、正泰、德力西、等国内外知名品牌的综合型公司。我们愿与社会各界真诚合作，与中国高低压电器工业同步发展。本公司重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。诚挚与阁下共享柳市低压电器资源，解决你的后顾之忧。您的来电，就是对我们的信任和支持,我们的工作理念是诚信，诚心，诚意！我们的经营宗旨：“以质量求生存，以信誉求发展，不断超越顾客的期望和要求”，将是我们续源电力不懈追求的目标！真诚地为顾客提供优质的产品和满意的服务，诚邀客商真诚合作、互惠互利，携手共创美好未来。

1600a捆绑式一次动触头、梅花触头1600a价格 捆绑式一次动触头1600a梅花触头  
1600a捆绑式触头/触片 1600a弹簧捆绑式梅花触头

捆绑式梅花触头电流a 630 1000a 1250a 1600a 2000a 2500a 3150a 4000a多少钱|最低价|代理价|报价|什么价位|批发价|价格|最新报价|价格最低|价格信息|出厂价格|参考价格|价格查询|零售价|零售最低价|批发最低价/质优价廉|质量|质量如何 咨询热线：0577-61755829 商务qq：82341566 唐工：13867770469

梅花触头用途：

gc系列一次动触头是在消化、吸收abb产品技术的基础上，自行开发研制成功，替代进口同类产品的全部国产化产品。广泛应用于zn63(vs1、vb1)等手车式断路器。其性能符合gb3906-1991<3~35kv交流金属封闭开关设备》的要求。

用途特点

gg-1a(f)防误型开关柜适用于3.6及10千伏交流系统中作接受与分配电能之用，具用五种防止误操作功能：防止走错间位、错分错合断路器；防止带负荷分、合隔离开关；防止误入带电间隔；防止带电挂是线；防止带地线合闸。额定

结构特点：

- 1、无磁不锈钢支架电解抛光处理。
- 2、无磁不锈钢环状张力弹簧捆绑。
- 3、触片为t2铜板精冲加工，表面镀厚银，防变色处理后长期不变色，外形美观。

高压配电柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用，电压等级在3.6kv~550kv的电器产品，主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器，高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。高压开关制造业是输变电设备制造业的重要组成部分，在整个电力工业中占有非常重要的地位。

梅花触头型号：630a(12片)梅花触头1250a(30片)梅花触头1600a(36片)梅花触头2000a(48片)梅花触头4000a(84片)梅花触头6301000a(18片)梅花触头6301250a(24片)梅花触头25003150a(64片)梅花触头(老型)

弹簧捆绑式梅花触头结构：

梅花触头包括触片、支撑架、拉簧、弹簧触指，支撑架为环形，若干的触片装配于支撑架上构成环形体，在触片构成的环形体内环壁两端分别设有第一碰头和第二碰头，两拉簧分别装在触片构成的环形体外环壁上并与第一碰头和第二碰头相对应，在触片构成的环形体内环壁上紧邻第一碰头的外侧设有第一环形凹槽，第一环形凹槽内嵌有第一弹簧触指；在触片构成的环形体内环壁上紧邻第二碰头的内侧设有第二环形凹槽，第二环形凹槽内嵌有第二弹簧触指。采用该构造后，梅花触头在导电连接中，在保持原有接触点的基础上，增加了弹簧触指的接触点，从而增加了导电接触面积，大大提高了其导电连接性能。

产品说明

jyn1，jyn2系列真空断路器触头用于jyn1，jyn2系列真空断路器，是真空断路器中核心导电开关元件。适用于交流50hz,额定工作电压至35kv,额定工作电流至2500a开关控制回路。配套用于多家公司生产jyn1，jyn2系列的真空断路器。

我公司批发零售cjt1、cjsx1、cjsx2、cjsx4、cjsx5、cjsx8(b系列)cj20、cj40、cj12、cj15、cj24、cj24y、cj0、cdc10、cj91、ct91、cj913、cj914、cj3、cj8z交流接触器触头，cz0、cz1、cz3、cz17、cz18、cm16、cg5直流接触器触头；qj3、qc83补偿器触头；凸轮、主令、联动台触头kt10、tk12、kt14、ktj1、ktj5、ktj6(tq1)、ktj15(qt5)、tqkt/tqa1、lk1、lk17、lk1、,thq1、tqkt等；断路器触头dw10、dw16、dw15、dw17、dw45、dz10、dz20、nm10；电机车触头，内燃机触头，矿用触头，叉车，吊车触头，jyn1、jyn2、zn28扁触头,sn10、vs1高压触头,梅花触头等。进口abb系列af、eh、ek、富士sc系列，日立h系列，施耐德lc1系列，西门子3tf、3tb系列,lg公司(ls产电)gmc系列，三菱机电sn系列等世界名牌电气配套触头。

我公司主营触头：触头元件作为电器开关核心元件，主要用于接触器、继电器、断路器、凸轮控制器、补偿器、行程开关、脚踏开关、辅助开关等。

梅花触头简介用于高压真空断路器中置柜手车等一次导电。

户内真空断路器捆绑式（梅花式）一次动触头

结构特点

- a、环状弹簧压力均匀

- b、采用进口无磁不锈钢材料，避免涡流
- c、刷镀厚银，抗磨力强
- d、防变色处理，避免银层氧化脱落

梅花触头用途：

gc系列一次动触头是在消化、吸收abb产品技术的基础上，自行开发研制成功，替代进口同类产品的全部国产化产品。广泛应用于zn63(vs1、vb1)等手车式断路器。其性能符合gb3906-1991<3~35kv交流金属封闭开关设备》的要求。

梅花触头在任何开关电源设计中，pcb板的物理设计都是最后一个环节，梅花触头如果设计体例不当，pcb可能会辐射过量的电磁干扰，造成电源工作不稳定，梅花触头参数设置相邻导线间距必须能满足电气平安要求，而且为了梅花触头便于操作和生产，间距也应尽可能宽些。最小间距至少要能适合承受的电压，在布线密度较低时，信号线的间距可适当地加大，对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短且加大间距，一般情况下将走线间距设为8mil。焊盘内孔边沿到印制板边的距离要大于1mm，这样可以避免加工时致使焊盘缺损。当与焊盘连接的走线较细时，要将焊盘与走线之间的连接设计成水滴状，这样的益处是焊盘不容易起皮，而是走线与焊盘不容易断开。

梅花触头电流及说明

630a(12片)梅花触头 1250a(30片)梅花触头 1600a(36片)梅花触头 2000a(48片)梅花触头

4000a(84片)梅花触头 6301000a(18片)梅花触头 6301250a(24片)梅花触头  
25003150a(64片)梅花触头(老型)

梅花触头系列尺寸电流参数说明

gc5-630a/12p 高59 直径64 gc5-1000a/12p 高59 直径74

gc5-630a/24p 高59 直径74 gc5-1250a/24p 高59 直径74

gc5-1250a/30p 高59 直径78 gc5-1600a/36p 高59 直径93

gc5-2000a/48p 高59 直径117 ( 128 )

gc5-3150a/64p 高59 直径127 ( 158 ) gc5-4000a/84p

技术特性

根据触头触点的含银氧化镉的量分别为：88%，85%，40%，30%，凸轮控制器输入电压不高于109%额定电压，且无明显波动，环境污染较轻时，含88%，85%，40%银氧化镉触头电寿命达10万次以上，含30%银氧化镉触头电寿命可达5万次以上，混合银点，铜基点触头适用于分合次数较少的凸轮控制器。

你好，我们是乐清市迈创电气有限公司专业代理销售多种知名品牌进口电气：施耐德，西门子，日本富士，abb，三菱，台安，士林，上海人民，常熟开关等教练接触器，小型断路器，塑壳断路器，热继电器智能型开关柜等产品价格优惠，产品齐全。（如果信息被删请直接拨打销售热线：0577-61755829手机：13867770469报价qq：82341566）