# 造纸涂布消泡剂、造纸涂布涂料用消泡剂

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 造纸涂布消泡剂、造纸涂布涂料用消泡剂 |
| 公司名称 | 广州玉恒化工材料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 型号:Y-682/683/651<br>外观:乳白色液体/淡黄色透明液体<br>成分:由醇、聚醚、脂肪酸酰胺聚合而成 |
| 公司地址 | 广州市海珠区南泰路90号1109房自编02室 |
| 联系电话 | 86-020-13250178460 13610031914 |

# 产品详情

造纸涂布消泡剂、造纸涂布涂料用消泡剂

广州玉恒化工材料有限公司专业研发的造纸涂布消泡剂，已为全球500多家客户解决消泡问题。玉恒消泡剂厂研发生产的造纸涂布消泡剂由多种有机羟基化合物和增效剂及脂肪酸醚脂类等物质组成,具有较强的消泡抑泡功能,不含矿物质烃类物质，有利于环保,和起泡介质的相容性好；储存期内效果稳定。其功效可快速干净地消除造纸涂料经过泵、筛和涂布过程在气刀，刮力涂布时产生大量危害性泡沫。

| 项目 | 指标 |
|---|---|
| 型号 | Y-682/683/651 |
| 外观 | 乳白色液体/淡黄色透明液体 |
| 成分 | 由醇、聚醚、脂肪酸酰胺聚合而成 |
| pH值 | 5～8 |
| 粘度 | 200～1500mpa.s |
| 注：本数据表所列数值只描述了本产品典型的性质，不代表规格范围。 | |

1、本品不会引起涂料稠度的改变，在涂布面工艺中既能快速，干净地消除细小的泡沫，又不会产生针孔、斑点和鱼眼现象，保证了涂布纸张的质量和美观；

2、使用方法简单,无树脂障碍现象，不含有引起树脂障碍的氨基化合物、硅石、硅、油等化学成分，在各种温度范围内发挥强力的抑泡、消泡作用。

四、{使用方法}：直接加入起泡体系，建议用量：为0.1%～0.3%,最终用量根据实际实验.

造纸涂布消泡剂适用于：造纸涂料涂布施胶、涂层涂料、压光后印刷画报用纸、脱墨洗涤、纸张涂料高分子体系中的消泡和脱气、铜版纸、浆料消泡、纸张表面施胶压榨工艺、胶水、涂料工艺中消泡、脱墨工艺产生消泡、纸机湿部使用、纸张生产过程中脱气消泡等。

包装：本品采用25KG、50KG、120KG、200KG塑料桶装。

贮存：本品不属危险品，无毒，不可燃，密封存放于室内阴凉、通风、干燥处。25°C左右保质期12个月。

运输：本品运输中要密封好，防潮、防强碱强酸及防雨水等杂质混入。

广州玉恒化工材料有限公司

玉恒消泡剂厂

联系人：陈经理　联系电话：13610031914/13560045282

Q Q：2602079542　邮 箱：yhhg8168@163.com

官网网址：http://www.yhhg8168.com