

KZ03-2A|KZ03-1A空气过滤减压阀

产品名称	KZ03-2A KZ03-1A空气过滤减压阀
公司名称	上海维旺迪阀门有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:维旺迪 型号:KZ03-2A KZ03-3A:空气过滤减压阀
公司地址	上海市浦东新区临港重装备产业园区
联系电话	021-60513032 13296243032

产品详情

KZ03-2A|KZ03-3A|KZ03-1A空气过滤减压阀

KZ03-2A 空气过滤减压阀 KZ03-3A KZ03-2

选行参考主要技术特性: a)KZ03-1 气源压力200-1000KPa 输出压力:140KPa 过滤元件最大微孔直径小于5微米. 接管螺纹ZG1/4"或Z1/4" b)KZ03-2 气源压力400-1000KPa 输出压力:12-350KPa 过滤元件最大微孔直径小于5微米. 接管螺纹ZG1/4"或Z1/4" C)KZ03-3 气源压力800-1000KPa 输出压力:12-700KPa 过滤元件最大微孔直径小于5微米. 接管螺纹ZG1/4"或Z1/4"

通过调节调节弹簧压力设定出口压力、利用膜片传感出口压力变化,通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小,实现减压稳压功能。本产品主要用于气体管路,如空气、氮气、氧气、氢气、液化气、天然气等气体。

功能简介

KZ03系列空气过滤减压阀是气动辅助装备。将来自空气压缩机等设备的压缩空气,经过滤净化后,减压调

节、稳定输出所需的压力。作为各类气动仪表和气动自动装置的气源压力提供给单元以及气动设备的附属装置，适用于仪表供给压力和动力风压的稳定装置。

技术参数

项目-型号	KZ03-1	KZ03-2	KZ03-3
气源压力	大于输出压力50KPa，最大970KPa		
输出压力	140KPa	12 ~ 400KPa	12 ~ 700KPa
最大输出流量	4 m ³ /h		
输入输出接管螺纹	G1/4 "		
环境温度	-25 ~ 80		
排污容量	22立方厘米		
外形尺寸	92 × 125 × 183		

产品特点

- 1、结构新颖，将过滤和减压组合成一体，起到一仪多用的效果。
- 2、高性能，过滤元件采用陶瓷和不锈钢颗粒烧结两种，其过滤微孔最小为 5 μm可起到对空气精密过滤的作用，有效防止气动仪表的堵塞，延长气动仪表的使用寿命。
- 3、产品安装方便，当输入出口的位置交换180度时，输出压力表可随意安装在便于观察的位置。
- 4、调节

螺钉可随意调节输出压力,可作为气动信号源来使用,不需调节时用锁紧螺母锁紧,有利于安全运行。

5、适用于仪表盘安装和现场安装。

6、与本厂生产的电气转换器、电气阀门定位器实现一体化配套出厂,使安装更方便、结构更精巧美观。