

南昌水泥发泡保温板|江西水泥板|发泡水泥板厂家

产品名称	南昌水泥发泡保温板 江西水泥板 发泡水泥板厂家
公司名称	江西冠中建材有限公司
价格	1.00/立方
规格参数	燃烧性能:A1级 产品名称:南昌水泥发泡保温板 干密度:200kg/m3
公司地址	南昌县向塘镇南店村
联系电话	19979852927

产品详情

南昌水泥发泡保温板|江西水泥板|发泡水泥板厂家

材料特性： A、A级防火，耐热耐高温耐久性能好。 B、干密度小，导热系数低，保温隔热效果好。导热系数在0.045-0.060w/(mk)，元低于其它保温隔热材料。 C、施工简单，性价比高，造价低。无需多遍抹灰达到保温层指定厚度，一次粘接施工，大幅度减低人工成本，施工简单快捷，材料损耗小。 D、强度高，抗震吸声性能好。南昌水泥发泡保温板闭孔率达到95%以上，具备优异的吸声隔音性能。 E、绿色环保无毒，南昌水泥发泡保温板各类配料均为绿色环保材料，不含甲醛等对人体有害物质。 F、防水效果好。使用范围： 南昌水泥发泡保温板适用于各类建筑物的外墙外保温系统、外墙内保温系统、屋面隔热保温系统、防火门芯板、隔音板、隔墙板、防火隔离带、地下室防水保温层、冷库保温隔热系统以及其它有保温隔热防火要求的部位。

性能指标：

项目	技术要求	技术性能
干密度，kg/m3	350	200
导热系数，w/(m.k)	0.07	0.048
抗压强度，Mpa	0.4	0.6
抗拉强度，Mpa	0.1	0.14
干燥收缩值，%	<0.8	0.6
燃烧性能	不低于A2级	A1级
规格	300*300	300*300

施工方法： 1、基本处理：去除南昌水泥发泡保温板面层浮灰、碎屑，扫除墙面浮灰等杂物。 2、粘结南昌水泥发泡保温板：拌制好南昌水泥发泡保温板专用粘结砂浆，采用点粘法或条粘法，用锯齿抹

灰刀将粘结剂在南昌水泥发泡保温板上，然后自下而上将南昌水泥发泡保温板粘接在墙面上，板面平整，板缝压紧无空缝。 3、上下两层南昌水泥发泡保温板之间错半块粘贴。窗角、门洞等部位需将整块南昌水泥发泡保温板裁成L型进行铺贴。 4、等南昌水泥发泡保温板粘接干固48小时后方可进入下道工序施工，在粘结砂浆干固之前不得触碰南昌水泥发泡保温板。