造纸洗浆专用消泡剂

产品名称	造纸洗浆专用消泡剂
公司名称	广州玉恒化工材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:Y-673/674/604 外观:乳白色液体/淡黄色液体 pH值:5～8
公司地址	广州市海珠区南泰路90号1109房自编02室
联系电话	86-020-13250178460 13610031914

产品详情

造纸洗浆消泡剂

广州玉恒化工材料有限公司专业研发的造纸洗浆消泡剂，已为全球500多家客户解决消泡问题。玉恒化工厂研发生产的造纸洗浆消泡剂以特殊硅聚醚为主体材料，配有高效的、分散性好的助剂复合而成的一种新型纸浆专用消泡剂。显著特点是耐高温耐强碱，且在高温强碱条件下迅速消泡，持久抑泡消泡。

:

项目	指标
型号	Y-673/674/604
外观	乳白色液体/淡黄色液体
pH值	5～8
耐热温度	≤100℃
活性含量	35～100%
注：本数据表所列数值只描述了本产品典型的性质，不代表规格范围。	

1、低添加量下保持极好的连续消泡能力

2、优异的消泡、破泡性

3、快速而彻底的改善过滤器排水

4、与黑液具有良好的互溶性，适用于纸浆厂的生产条件

5、有助于脱水作用，减少纸浆水份含量，以降低蒸发过程能耗

6、减少漂白化学品用量，提高漂洗效率，以利于环保要求。

7、减少盐份损失提升纸浆纸张质量；可生物降解无毒无害

：可以采用滴加泵直接滴加到需消泡的体系中，推荐每吨纸浆初期滴加量为0.08~0.5kg消泡剂，最终期望值是每吨纸浆（风干）加入0.05~0.3kg消泡剂。如果为了控制滴加量，可以对本品进行稀释，简单的向消泡剂乳液中加入水并缓慢的混合，稀释后的消泡剂应尽快使用完毕，一般不宜贮存超过12小时。
消泡剂的滴加点应根据具体生产条件来确定，最佳滴入点应该总是向更少的消泡剂加入量而改进。

：造纸洗浆消泡剂适用于：碱法制浆、碱法纸浆、造纸洗浆、竹浆、蔗浆、中性制浆、纸浆、造纸洗浆、纸浆漂洗、筛选、漂白、水处理、纸浆工业黑液洗浆生产线控制泡沫而设计、植物纤维纸浆生产中使用的造纸制浆消泡剂

包装：本品采用25KG、50KG、120KG、200KG塑料桶装。

贮存：本品不属危险品，无毒，不可燃，密封存放于室内阴凉、通风、干燥处。25°C左右保质期12个月。

运输：本品运输中要密封好，防潮、防强碱强酸及防雨水等杂质混入。

广州玉恒化工材料有限公司

玉恒消泡剂厂

联系人：陈经理　联系电话：13610031914/13560045282

Q Q：2602079542　邮 箱：yhhg8168@163.com

官网网址：http://www.yhhg8168.com