

混凝土专用消泡剂

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 混凝土专用消泡剂 |
| 公司名称 | 广州玉恒化工材料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 型号:Y-679/688/676 外观:乳白色液体/透明液体 pH值:7 ~ 8 |
| 公司地址 | 广州市海珠区南泰路90号1109房自编02室 |
| 联系电话 | 86-020-13250178460 13610031914 |

产品详情

混凝土专用消泡剂

广州玉恒化工材料有限公司专业研发的混凝土消泡剂，已为全球500多家客户解决消泡问题。玉恒化工厂研发的混凝土消泡剂是采用最新专利技术研制，属聚醚等成份合成的消泡剂。它适用于在强酸强碱的条件下消泡，在消泡的体系PH值14时，许多有机硅消泡剂已破乳、漂油，失去消泡剂应有的物理状态，不但消泡力减退或消失，也会给消泡的产品后面工艺遗留意想不到的弊端。该系列消泡剂在此温度下能保持良好的物理状态，不破乳、不漂油、消泡反而比常温较强的破泡抑泡功效，消泡迅速，抑泡持久，且无毒、无味，不会对环境造成任何污染，使用本品消泡时用量少，使用成本低廉。

| 项目 | 指标 |
|----------|-----------------|
| 型号 | Y-679/688/676 |
| 外观 | 乳白色液体/透明液体 |
| pH值 | 7 ~ 8 |
| 活性物含量 | 52% /100% |
| 粘度（1号转子） | 800 ~ 1000mpa.s |

注：本数据表所列数值只描述了本产品典型的性质，不代表规格范围。

三、{产品特性}：

1. 在水泥砂浆体系中分散性好、消泡迅速。

2. 用量少，效率高。

3. 以有效控制水泥砂浆体系内泡沫产生，使混凝土构件更加致密光亮

4. 本品无毒、无气味，有利于生产安全。

直接加入起泡体系，在使用前须要搅拌均匀，建议用量：为0.1%~0.8%，最终用量根据实际实验。因各种体系的起泡介质不同，起泡原因多种多样，比较复杂，所以本品虽然适应性较广，但不可能适用于任何一种起泡体系，故请用户做小样实验后，再确定本品是否适合于您的产品消泡

混凝土消泡剂主要用于生产水泥砂浆、减水剂、混凝土、石棉瓦、硅酸钙板、腻子粉、矿浆、增强剂等生产过程的消泡。

装：本品采用50KG、120KG、200KG塑料桶装。

存：本品不属危险品，无毒，不可燃，密封存放于室内阴凉、通风、干燥处。未使用前，每次使用后容器应严格密封。25 左右保质期12个月。

运输：本品运输中要密封好，防潮、防强碱强酸及防雨水等杂质混入。

广州玉恒化工材料有限公司

玉恒消泡剂厂

联系人：陈经理 联系电话：13610031914/13560045282

Q Q：2602079542 邮箱：yhhg8168@163.com

官网网址：<http://www.yhhg8168.com>