

电动快速启闭球阀_电动快速启闭蝶阀

产品名称	电动快速启闭球阀_电动快速启闭蝶阀
公司名称	上海维旺迪阀门有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:维旺迪 型号:电动快速高温通风蝶阀
公司地址	上海市浦东新区临港重装备产业园区
联系电话	021-60513032 13296243032

产品详情

电动快速启闭球阀_电动快速启闭蝶阀_电动快速高温通风蝶阀

电动快速启闭阀门介绍

HY系列电动快速启闭球阀是我公司根据市场发展状况自行开发研制的新一代自控阀产品。此产品具有开关迅速，可靠性高，稳定性好等重要特点，可适用于多种流体介质。其综合了电磁阀及电动阀的优点，既有电磁阀的动作快捷，又有电动阀的稳定可靠。自问世以来，受到使用用户的广泛好评，被广泛应用于石油行业的重油及原油输送控制，以及对粘稠含有颗粒介质的自动切换及远程控制。

电动快速启闭阀门特点

- 1、采用国产名牌或原装进口可逆单相或三相电机，加装本公司采用专利技术特制的减速机构，具有功耗低，出轴力矩大，工作无噪音等特点。
- 2、体积小巧：其整体体积与重量与直动式电磁阀相当，较同类型的电动阀体积减小30%~50%，重量仅为其一半左右。
- 3、双重限位：驱动部分内采用机械及触点双重限位，防止过冲而损坏零部件。
- 4、开度指示及位置信号远传：在驱动器内置机械及触点位置反馈装置，可就地显示开关位置并将无源触点信号远传。

- 5、多种速比：在0~90°旋转启闭过程中有3S、5S可供选择（常规备货为3S），以满足现场工况要求。
- 6、安装维护简单：可任意角度安装阀门（除执行器朝下外）。
- 7、安全可靠：外壳上设置电源线及反馈线两种锁紧式出线嘴，电源线采用特制耐热阻燃电线外接，信号线为防屏蔽护套线外接，保证了操作人员的安全及信号反馈的准确。
- 8、根据工艺参数的不同有铸钢体不锈钢芯、锻钢体不锈钢芯、全不锈钢以及非金属材质供选择。

电动快速启闭阀门技术参数

公称通径（DN）：15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、200

连接方式：DN15~50英制管螺纹/焊接式/法兰式DN65~200法兰式

工作温度：普通型 130 中温型 180 高温型： 250 超高温型 450

环境温度：-40 ~ +80 电源电压：AC220V特殊电压可定制

动作范围：0~90°（二通）0~135°（三通）0~180°（四通）

工作通路：二通、三通、四通密封形式：四氟软密封、金属硬密封（高温型）

驱动功率：按压力等级不同可分为6W、18W、25W、40W、60W、90W、120W

阀体材质：铸钢体、锻钢体、不锈钢体以及非金属材质

防护等级：IP65、IP67

防爆型：防爆等级ExdIICT4