

# 江西九江红色烧结砖，南昌棕色烧结砖，九江陶土砖

产品名称	江西九江红色烧结砖，南昌棕色烧结砖，九江陶土砖
公司名称	江西赣陶科技有限公司
价格	35.00/平方
规格参数	200*100:100*100 110*110:230*115 240*120:220*110
公司地址	江西省南昌市热心村8号
联系电话	13980047071

## 产品详情

公司合作对象：园林公司、市政道路集团、房地产开发商

本公司主营：4色压制烧结砖、4色真空拉毛烧结砖、古建青砖

外墙劈开砖、可来样定生产

公司电话：13980047071 13164107295

各种规格高压烧结砖!路面砖!仿古砖 外墙砖 劈开砖 ...200\*100\*50\*235\*115\*50\*\*400\*200\*55 200\*200\*55.....欢迎惠顾.....!!、抗压强度50mpa以上2、防滑性能 80bpn一级3、耐磨性能28.0mm一等品4、冻融一等5、渗透性能 > 150ml/min6、放射性:内照指数0.4

外照指数0.6一、步行道铺设施工方法：1.53厚200×100路砖，砖缝宽（5-7）mm，细砂扫缝后洒水封缝2.（40-50）mm厚中粗砂找平实（含泥量90%（环刀取样）二、轻车行道、停车场铺设施工方法：1.53厚200×100路砖，砖缝宽（5-7）mm，细砂扫缝后洒水封缝2.40-50）mm厚中粗砂找平实（含泥量93%（环刀取样）三、重车行道、停车场铺设施工方法：1.53厚200×100路砖，砖缝宽（5-7）mm，细砂扫缝后洒水封缝2.20厚粗砂缓冲层3.100厚c20混凝土4.300厚 7灰土，分两步夯实5.平整地基，素土夯实。夯实系数>93%（环刀取样）四、特别提示：1.机制烧结工艺，产品允差±3mm，铺筑留（5-7）mm接缝，调节尺寸偏差。2.细砂扫缝、洒水封缝，高频小振幅平机平。3.垫层使用低碱水泥以免砖表面污染引起泛霜。4.颜色、分块、铺设图案及接缝由设定，并在图纸上注明。5.分段铺筑必须测试水平、直线度（平整度 4mm、直线度 7mm、砖缝 7mm）。6.使用胶锤敲实，整体平稳牢固，不移动。7.切不能两面都试用，以

免地砖表面污染影响整体质量效果。

专业从事陶土砖、陶土烧结砖、页岩烧结砖、陶土地砖、无釉陶土砖、古陶砖、陶质砖、手工拉毛砖、泰山拉毛砖、劈开砖、劈离砖、毛面砖、条砖、紫砂砖、文化砖、装饰砖、青砖、小青砖、古青砖、九五青砖、土青砖、仿古砖、仿古青砖、仿古劈离砖、仿古劈开砖、城墙砖、霹雳砖、铺砂砖、真空砖、广场砖、路面砖、路沿砖、透水砖、渗水砖、粘土砖、庭院砖、陶板砖、道板砖、景观砖、便道砖、耐酸砖、金砖、御窑金砖、标志砖、方砖、古堡砖、窑变砖、机制砖、机压砖、地缸砖、清水砖、金条砖、花泥砖、挤出砖、铺地砖、道板砖、彩色路面砖、彩砖、植草砖、盲道砖、烧结砖、人行道砖、园林砖、外研红、外研砖、绿城砖、地板砖、宜兴砖等陶瓷墙面砖、地面砖、通体砖和砌块、黏土砖的经营和推广。