

# 南昌水泥发泡板|发泡水泥生产设备|水泥保温板施工

产品名称	南昌水泥发泡板 发泡水泥生产设备 水泥保温板施工
公司名称	江西冠中建材有限公司
价格	1.00/立方
规格参数	燃烧性能:A1级 产品名称:水泥发泡板 干密度:200kg/m <sup>3</sup>
公司地址	南昌县向塘镇南店村
联系电话	19979852927

## 产品详情

### 南昌水泥发泡板|发泡水泥生产设备|水泥保温板施工

水泥发泡板是由多种无机胶凝材料、抗裂纤维、无机矿粉等组分经过精确配比多重制作工艺精心制作而成，水泥发泡板具有优异的防火保温性能，能达到A级防火要求，水泥发泡板密度为200-300kg/m<sup>3</sup>,远小于其它同类保温隔热材料，导热系数低于0.065w/m.k，保温隔热效果好。抗压强度抗拉强度及抗开裂效果是同类产品的1.5倍。水泥发泡板使用于外墙保温、内墙保温、屋面保温、屋面隔热、防火门芯板、别墅屋面隔热、别墅墙面保温等。

材料特性： A、A级防火，耐热耐高温耐久性能好。 B、干密度小，导热系数低，保温隔热效果好。导热系数在0.045-0.060w/(mk)，元低于其它保温隔热材料。 C、施工简单，性价比高，造价低。无需多遍抹灰达到保温层指定厚度，一次粘接施工，大幅度减低人工成本，施工简单快捷，材料损耗小。 D、强度高，抗震吸声性能好。水泥发泡板闭孔率达到95%以上，具备优异的吸声隔音性能。 E、绿色环保无毒，水泥发泡板各类配料均为绿色环保材料，不含甲醛等对人体有害物质。 F、防水效果好。使用范围： 水泥发泡板适用于各类建筑物的外墙外保温系统、外墙内保温系统、屋面隔热保温系统、防火门芯板、隔音板、隔墙板、防火隔离带、地下室防水保温层、冷库保温隔热系统以及其它有保温隔热防火要求的部位。

施工方法： 1、基本处理：去除水泥发泡板面层浮灰、碎屑，扫除墙面浮灰等杂物。 2、粘结水泥发泡板：拌制好水泥发泡板专用粘结砂浆，采用点粘法或条粘法，用锯齿抹灰刀将粘结剂在水泥发泡板上，然后自下而上将水泥发泡板粘接在墙面上，板面平整，板缝压紧无空缝。 3、上下两层水泥发泡板之间错半块粘贴。窗角、门洞等部位需将整块水泥发泡板裁成L型进行铺贴。 4、等水泥发泡板粘接干固48小时后方可进入下道工序施工，在粘结砂浆干固之前不得触碰水泥发泡板。