

钢制伸缩器图片闻喜县钢制伸缩器陕西三超管道

产品名称	钢制伸缩器图片闻喜县钢制伸缩器陕西三超管道
公司名称	陕西三超机电设备有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:补偿器 型号:TK1190
公司地址	西安国际港务区华南城五金机电B区11街5栋11号
联系电话	13679111256 13679111256

产品详情

由于管道柔性伸缩器具有良好的综合性能，所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。伸缩器安装时要调整好产品两端或法兰的安装长度，对角均匀拧紧压盖螺母，再调整好限位螺母，这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩，锁定伸缩量，确保管道的安全运行。伸缩器可主要运用在管道系统的机械位移、加热位移来吸收震动、减小噪音的，它可以向各个方向进行位移吸收。这里简要说明下，对于内套筒的伸缩器我们应该注意内套筒的方向和介质流动的方向是否一致，然后就是铰链型伸缩器的铰链转动与位移转动的平面是否也一致，（注意：我们必须得保证这些）另外我们禁止使用变形的伸缩器来调整管道的安装情况，这样会影响管道柔性伸缩器的正常使用寿命，也会增加管道的负担。

限位伸缩器是由体管、伸缩管、压兰、密封圈构成的，具有较大的膨胀力。伸缩器为泵房水表及阀门安装拆换提供了极大的方便，以及对长距离管道用温差引起的伸缩问题，起到了良好的填补作用，具有补偿量、耐压高、连接方式多样、使用可靠、安装简单、维修方便等特点。在铸造凝固过程中石墨很快被奥氏体壳包抄，其中的介质石墨长大过程中因体积增大所引起的膨胀不能传递到铁液中，从而产生较大的膨胀力。当铸型刚度不高时，由此产生的共晶膨胀将引起缩松缺陷。因此密封圈起着至关重要的作用，橡胶密封圈具有极佳的耐热、耐寒、耐臭氧、耐大气老化性能。有很好的绝缘性能。限位伸缩器密封圈的材质可以根据介质选择不同材质的密封圈。