

生物质热水炉

产品名称	生物质热水炉
公司名称	郑州卓越能源设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华源 型号:5-360
公司地址	郑州市高新技术开发区化工路
联系电话	18937157768

产品详情

龙啸系列2015款生物质热水锅炉

规格：长2560*宽850*高1760 用电：1.8kw

hylx 1530 卧式全时涡流热水锅炉 适用燃料：木质颗粒 直径6-12mm 技术特点：1、颠覆传统生物质商用热水锅炉设计，采用发明专利卧式无炉排涡流高效燃烧，形成超高温环境，满足生物质高温裂解气化燃烧特性。2、采用新颗粒推动已在燃烧颗粒原理，不产生覆盖，不影响已在燃烧的颗粒状态，燃任何生物质颗粒不冒黑烟。3、运用卧式高效换热结构，全时旋风技术，热效率下降速度比传统锅炉减少一半。锅炉热效率高达90.44%。便捷的维保设计，锅炉任何部位损坏都能轻松维护。4、第四代触摸液晶屏或选装第五代物联网远程控制系统，动态智能一键控制系统、自动点火智能运行，由传统自动锅炉到智能锅炉，实时监控显示进水温度、出水温度、烟气温度、料仓燃料、炉膛燃烧等相关参数。在相关数据变化后，及时提醒用户做保养，让用户及时监控锅炉运行状态，实时掌握节能数据。5、采用防回火结构，防逆流装置，多级进料方式等技术解决传统锅炉料仓容易着火的安全隐患。同时多级进料方式大大降低了燃料输送负荷，传动部位寿命更长。6、锅炉选材高于国家标准，高压焊接工艺，外观采用镀锌喷塑工艺，美观耐用，严格的生产工艺控制体系，保障来自臻源高端品质。使用场地：

高星级酒店，小区供暖，大型厂房大面积供暖和大量用水场所。 技术参数

热水锅炉（a型）	5万大卡	
----------	------	--

长 (mm)	1230	
宽 (mm)	500	
高 (mm)	1460	
重量 (kg)	400	
水重 (kg)	200	
进出水口 (mm)	s25	
排污口 (mm)	s25	
料仓容量 (kg)	100	
鼓风电机 (kw)	0.05	
引风电机 (kw)	0.05	
总功率 (kw)	0.33	
采暖参考面积(m2)	300-500	