

生物质微压热水炉

产品名称	生物质微压热水炉
公司名称	郑州卓越能源设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华源 型号:5-360
公司地址	郑州市高新技术开发区化工路
联系电话	18937157768

产品详情

卧式微压生物质热水锅炉 hywy 1520 卧式微压生物质锅炉 规格：长2500*宽1248*高1318 用电：1.5kw
通用燃料：木质燃料 直径6-12mm 中国首台卧式微压生物质锅炉 技术特点：1、采用天然气卧式锅炉成熟的设计，炉体紧凑，高度降低，便于特殊安装位置要求，同时锅炉结构更稳定。
2、采用发明专利卧式无炉排涡流高效燃烧技术，形成超高温环境，满足生物质高温裂解气化燃烧特性。
3、采用新颗粒推动已在燃烧颗粒原理，不产生覆盖，不影响已在燃烧的颗粒状态，突然加大进料也不会出现冒黑烟现象，燃任何生物质颗粒都不冒黑烟。4、采用第四代触摸液晶屏或第五代物联网远程控制系统，动态控制系统、一键式智能点火运行，由传统自动到智能，实时全程监控进出水温、烟气温度、储料状态、炉膛燃烧等参数。在相关数据变化后，及时提醒用户保养，让用户及时了解运行状态，实时掌握节能数据。5、采用防回火结构，防逆流装置，多级进料方式等技术解决传统锅炉料仓容易着火的安全隐患。同时多级进料方式大大降低了燃料输送负荷，传动部位寿命更长。6、锅炉选材高于国家标准，高压焊接工艺，外观采用镀锌喷塑工艺，美观耐用，严格的生产工艺控制体系，保障来自臻源高端产品。使用场地：星级酒店，小区供暖，大型厂房大面积供暖和大量用水场所

热水锅炉（a型）	5万大卡	10万大卡	20万大卡	30万大卡	40万大卡	
长（mm）	1230	2060	2210	2570	2790	
宽（mm）	500	650	754	850	1010	
高（mm）	1460	1550	1580	1700	2000	
重量（kg）	400	900	1200	1500	2000	
水重（kg）	200	500	800	1000	1800	
进出水口（mm）	s25	s40	s50	s50	s65	

排污口 (mm)	s25	s40	s50	s50	s65	
料仓容量 (kg)	100	120	130	160	230	
鼓风电机 (kw)	0.05	0.12	0.55	0.75	0.75	
引风电机 (kw)	0.05	0.25	1.1	1.5	1.5	
总功率 (kw)	0.33	0.99	2.3	2.5	3.8	
采暖参考面积(m2)	300-500	600-1000	1400-2000	1800-3000	2700-4000	