

# 超滑爽软油，超滑爽软油厂家，超滑爽软油批发

产品名称	超滑爽软油，超滑爽软油厂家，超滑爽软油批发
公司名称	东莞市天盛化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:东莞天盛化工 型号:125kg或50kg包装
公司地址	广东省东莞市中堂镇斗朗新村六街
联系电话	0769-88124837 18925523789

## 产品详情

超滑爽软油ts-ch

适用行业：洗水厂/染色厂/工艺品厂/服装厂/假发厂

有效成分含量：>= 55%

溶解性：易溶于水

离子性：阴离子

ph值（5%水溶液）：6-8

### 『产品特性』

本品为国内优良的非硅型阴离子软油，它可赋予天然纤维较好的吸水性和柔软性，既增加穿着舒适感，透气感，本品适于纯棉针织物、毛巾类产品。尤其对于色泽要求严格剂漂白纱线织物的柔软整理更为适用。

超级柔软剂软油膏有良好的中温水溶性、柔软平滑性、抗静电性、再润湿性、相容性、低泡沫性。

- 1、本品能赋予纯棉、涤棉、晴纶、涤纶及各种合纤与其混纺织物蓬松柔软的手感。能有效的改善织物的亲水性，处理棉、涤棉等织物可达到瞬间吸水。
- 2、不会造成染色织物变色、色牢度降低。
- 3、经本品处理的织物具有市场其它产品无法比拟的柔软蓬松滑爽的手感。

## 『使用说明』

常温水化料：将软油精以10-15%的重量比例，慢慢加入至常温水中，搅拌20—30分钟至均匀浆状备用。

开稀及操作工艺：

开稀参考（按照1：10开稀为例）采用旋转机搅拌开稀，原料配比10kg，水100 kg

工艺流程：在搅拌桶中加入100kg水，开启转动搅拌，慢慢加入，搅拌3-8分钟，即可包装使用。

浸渍法开稀液2-5%(o.w.f)

浴比：1:10 ~ 15

温度：常温

时间：15 ~ 30min

ph：低于6.0时，效果更佳。

浸轧法10-50g/l，一浸一轧或一浸二轧。

## 『包装存储』

非危险品，125kg或50kg包装，密封贮存于通风阴凉处，忌高温与曝晒，贮存期一年。