

H100系列美国UE压力开关

产品名称	H100系列美国UE压力开关
公司名称	济南恩豪工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:UE 型号:H100系列 其他:可电议
公司地址	济南市历城区华信路15号凯贝特大厦C530号
联系电话	0531-58763368 18764402631

产品详情

美国ue压力开关h100系列压力开关是性能比很好的系列开关，oem用户一体化的设计及外壳的开关结构使其更加坚固，接线更加方便。全天候系列压力开关有多种微动开关和多种过程接口的选择，可以满足各种不同的需求。h100系列ue压力开关广泛应用于热跟踪、防冻保护、过程装置（泵、压缩机）、报警盘输入及火焰阻断系统等方面。

h100系列美国压力开关的技术参数如下所示：

存储温度：-65 to 160 (-54—71) 环境温度：-40 to 160 (-40 to 71)；520-525、540-548、70
0-706、15731-15736：0 to 160 (-18 to 71)；环境温度每变化50 (28)，设定点典型漂移值小于
全量程的1% 设定点重复性：压力开关：15623，15731-15737，171-174，218，270-376，520-535，540-543
，700-706，560-564 型号为可调范围的±1%；190-194，183-189，483-494，544-548，565-567，610-680，
15884 型号为可调范围的±1.5%。所有压力开关都有内部设定点锁定装置。
抗冲击：经10 毫秒、15g 冲击实验后，可重现设定点
抗振动：经2.5g、5—500hz 振动实验后，可重现设定点
外壳：铸铝合金压铸壳体；环氧树脂涂层；带密封垫的不锈钢抗干扰刻度盖卡紧螺丝。
外壳等级：符合nema 4x 要求。
开关输出：一个单刀双掷 (spdt) 快速动作开关；可接成“常开型”或“常闭型”触点电气额定值：15a
，125/250/480vac；h100-15623，15731-15737，15884，20a，125/250/480vac。24-30vdc，2a 电阻，1a 电
感。125vdc，0.5a 电阻，.03a 电感。重量：2—7 磅；(因型号而异)
电器接口：1/2"nptf 接口；2个7/8"直径的敲出孔 压力接口：15623，218，270-376，610-680，701-706
，15731-15884 型：1/4 " nptf；171-194，483-494，520-535，15737 型：1/2"nptf；540-548 型：1/8"nptf
；560-564 型：2"卫生等级连接；565-567：1.5"卫生等级连接。
填充：1bs/bc 型：填充溶剂；2-8 型：填充无毒油