

# UE ONE系列电子压力开关美国UE

产品名称	UE ONE系列电子压力开关美国UE
公司名称	济南恩豪工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:UE 型号:UE ONE系列 其他:可面议
公司地址	济南市历城区华信路15号凯贝特大厦C530号
联系电话	0531-58763368 18764402631

## 产品详情

one系列电子压力开关的产品在集合将近80年的设计经验基础上，还设置了一套新的质量标准、可靠性标准以及多功能性标准，使其能应用在更为严苛或危险的环境之中。该系列产品先进的自我诊断功能和数字化电子功能使其能被广泛应用于不同的行业之中。ue的one系列电子压力开关拥有多种类型可供选择，从防爆系列、本安系列到防火系列的压力、差压和温度开关都可以根据用户需求进行选择。该系列产品还拥有了两个满量程可调的设定点和死区，配备了4-20ma模拟量输出，可应用在振动和冲击频率高的环境之中。就对工厂设备升级而言，此电子压力开关可在各类电源类型中使用，它有2线制dcs系统供电模式和模拟回路供电模式，还可提供外部电源使用，最高负载可达10安培280vac。另外，one系列电子压力开关所配的完整数字显示器以及4-20ma的输出，使之能够同时代替三种仪器的工作：开关、测量仪表和变送器。总之，该系列产品功能强大，易于安装。

ue的one系列电子压力开关技术参数：精确性：室温环境中时，误差为0.5% 重复性：为0.1%  
长期稳定性：±0.25%满量程范围/年最高 温度飘移：每摄氏度0.03% 开关反应时间：60ms(16.7hz)  
显示所需反应时间：400ms(2.5hz) 反应时间延迟：在250ms到2秒之间，软件配置了2倍递增。  
监测(iaw®)：  
能检测出传感器的开路或短路；端口堵塞；供电电源超出范围；超负荷或是正常负荷的情况；微处理器故障；键区短路；开关故障等。控制模式：  
现场可更改输出状态，或者更改上升或下降设定值。可设置自动或者手动复位。模拟量输出：4-20ma的输出，最大700ohms 24vdc，现场可标定2:1 turn down比。能够在0，3.5，22和24ma范围显示各种错误情况。详情请见安装手册。外壳：4x/ip66，铝制环氧涂层。表盘：能够抵御uv伤害的聚碳酸酯型压力感应键盘以及显示器。封盖：  
铝制环氧涂层，内置钢化玻璃（仅防爆系列型号）。电气接口：1/2" npt内螺纹不锈钢接口；3/4" npt外螺纹铸铝接口（仅防爆系列型号）。设定点&死区：用户设置，100%满量程可调。记忆：  
配备了不易丢失数据的存储器以保证编程和数据的安全性。有效传输距离：2w2d和2w3a可达2000英尺有效传输距离。传感器：压力开关-316不锈钢焊接膜片，1/2" npt内螺纹接口。介质温度：-40 to 257 ° f (-40 to 125 ° c)