纺织品染色染料

产品名称	纺织品染色染料
公司名称	东莞市天盛化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:东莞天盛化工 型号:25KG包装
公司地址	广东省东莞市中堂镇斗朗新村六街
联系电话	0769-88124837 18925523789

产品详情

名称：纺织品染色染料

适用行业：纺织厂/染厂/洗水厂/

执行标准：国标/欧盟标准

外观：粉末状

特点：

1）染料与纤维之间生成共价键结合，活性染料一经在纤维上染着，就有很好的染色牢度，尤其是湿处理牢度。活性染料是取代禁用染料和其他类型纤维素用染料如硫化染料、冰染染料和还原染料等的最佳选择之一。（2）活性染料能用经济的染色工艺和简单的染色操作获得高水平的各项坚牢性能特别是湿牢度。（3）活性染料色谱齐全、色泽鲜艳、水溶性好、扩散和匀染性能优异、适用性强，其色相和性能基本上与市场对纤维和衣料的要求相适应。（4）活性染料适用于新型纤维素纤维产品

操作工艺：

一 胚布缝边 松布翻布 1 缝纫机特征：通过电动机带动缝纫机头，能把布边布头缝合起来。可以缝各种布料。 2 操作：先打开电源开关，把针线跟底线穿好，把布边或布头放到压脚下面、再启动踏脚板。 3 缝边工先检查胚布与流程卡上的数量，胚布是否相符，缝边不能过宽，2公分以内，从布头缝至布尾要平直，齐边。保持布面清洁，按数量分清缸数。 4 对缝纫机要定期保养，如加油，清洁等工作。用完后关掉电源以免烧坏电动机。 5 注意安全、调节机速、小心针头扎手指头。 6 松布，翻布，要检查松布机，翻布筒是否正常，特别要留意勾丝。 二 拉缸（绳状缸） 拉缸构造

：缸体由不锈缸材料制造，主要配件：电动机，棍筒，加热蒸汽管，加料糟，开关可以正转反转。
特征：能染真丝，棉布，人造丝，锦纶网布等，优点就是产量高，速度快，缺点：不能生产拉架布，高
档布料等。 常见故障：会在染色过程中出现打结，绞导布轮。 解决方法：先停机，然后手动开机
慢慢倒转。 生产工艺 1先检查机台是否正常，染缸，用具是否清洁，防止搭色，沾污。 2胚
布进缸要平幅进，用缝纫机接头。 3染色时水位要放大，浴比1：50左右，低水位不能开机运行，
防止拉伤，擦伤。

包装储存：25kg/50KG包装，常温下密闭贮存。