

# MWS2-24TN分体型微波料位开关

产品名称	MWS2-24TN分体型微波料位开关
公司名称	超嵘传感科技（上海）有限公司
价格	18800.00/套
规格参数	品牌:日本关西KANSAI 型号:MWS2-24TN/24RN
公司地址	上海市 松江区莘砖公路399弄136号
联系电话	021-64939098 13621692416

## 产品详情

日本关西KANSAI系列MWS2-24TN/24RN分体型微波料位开关

MWS2-24TN/RN-H1耐热配导管型 MWS2-24TN/RN-H2.H3 耐热型

MWS2-24TN/RN-G螺纹连接型

### 一、应用行业

垃圾、石灰、沙砾等，粉、粒、块状物的位置检测。

### 二、工作原理

MWS2-24TN/24RN型对面安装微波式物位开关，是由发信器（MWS2-24TN）发射24GHz的微波，随后接收器（MWS2-24RN）将其接收，并同时输出开关信号。

当发信器与接收器之间有被测物，将微波阻挡反射、吸收，而不等到达接收器时机器向外界输出开关信号。

### 三、技术参数

电源：105VAC/210VAC  $\pm$  10% 50/60Hz

频率：24GHz

距离设定：通过切换RABGE SW的DIP开关进行距离设定



DIP开关	设定距离
1	15M
2	25M
3	30M

输出接点：SPDT 250V AC 5A

延时功能：10秒可调

功率：发信器2V A 接收器5V A

环境温度：-20 ~ +60

防护等级：IP66

重量：发信器1.80kg 接收器1.85kg

法兰连接：JIS5K K0A(AC)