

KANSAI阻旋防爆物位开关FL-GM型

产品名称	KANSAI阻旋防爆物位开关FL-GM型
公司名称	超嵘传感科技（上海）有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:日本关西KANSAI 型号:FL-GM
公司地址	上海市 松江区莘砖公路399弄136号
联系电话	021-64939098 13621692416

产品详情

日本关西KANSAI阻旋防爆物位开关FL-GM型

轴长可调型FL-GMA（垂直安装），保护管延长型FL-GMS(垂直、水平、斜面安装均可)，耐热型FL-GMH(标准式对应250)

阻旋分别有：轴长可调型、保护管延迟型、耐热型、耐荷重式、吊挂型、斜面法兰型。

一、工作原理

齿轮电机带动叶片在罐内旋转，当被测原料堆积至叶片高度时，叶片受阻停止旋转，微动开关启动输出ON信号,并同时切断电机电源。当被测物高度下降、叶片所受阻力消失时，输出OFF信号，并同时接通电机电源，叶片恢复旋转。当叶片负重过大、或受到冲击时，在离合器的作用下，可有效保护电机不受损害。

二.技术参数

电 源：100～110V AC或200～220V AC (50/60Hz)

触点容量：250V AC 5A电阻负荷

叶片转速：1RPM(50Hz)

功 率：4W

工作温度：50 以下（罐仓内）

耐电压：1500VAC 一分钟（外壳～端子间）

转 矩：19.6kpa

外 壳：金色

安装方式：G1或JIS5K65A相当