

日本关西KANSAI KF-600电极式液位开关

产品名称	日本关西KANSAI KF-600电极式液位开关
公司名称	超嵘传感科技（上海）有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:日本关西KANSAI 型号:KF-600
公司地址	上海市 松江区莘砖公路399弄136号
联系电话	021-64939098 13621692416

产品详情

日本关西KANSAI KF-600 电极式液位开关

KF-650/ KF-660N/ KF-677/ KF-688/ KF-640/ KFB-640

液面控制用畅销产品，成本效率高，是信赖与实绩的保证。

外壳坚固耐用，备用多种材质的电极以适应各种液体的检测。

KF-650参数：

电极棒直径： 6、8、10、12、15、20mm

电极数（n）：1~7

电极固定件：标准附带2000mm/1个（PVC）

法兰：JIS10K 100A以上

电极棒材质：SUS304/SUS316/ SUS316L

钛、哈氏合金C、哈氏合金B

法兰材质：PVC\SS400\SUS304\其他

端子箱材质：PVC\SGP\SUS304\其他

涂装色：端子箱、芒赛尔5Y7/1(SGP材质)

法兰、芒赛尔5Y7/1(SS400材质)

电极保护层：PVC保护层、特富龙保护层

防波管材质：PVC\SGP\SUS304

通常情况下采用整根电极

可制作接续式电极（尺寸较长时）有耐压型

选购：端子盒、法兰、热浸镀锌

KF-660N参数

电极棒直径： 6mm一种

电极棒延长：每隔1000mm用接插件延续

电极数（n）：1~9

电极固定件：标准附带2000mm/1个

法兰：JIS10K 100A以上

法兰材质：PVC\HT.PVC

端子箱材质：PVC

KF-677参数

电极棒直径： 6mm一种

电极棒延长：每隔1000mm用接插件延续

电极数（n）：1~5

电极固定件：标准附带1000mm/1个

法兰：JIS10K 50A~80A(相当的)以上

法兰材质：PVC\HT.PVC

端子箱材质：PVC

KF-688参数

电极棒直径： 6mm一种

电极棒延长：每隔1000mm用接插件延续

电极数 (n)：1~5

电极固定件：标准附带1000mm/1个

连接螺纹：G2

法兰材质：PVC

端子箱材质：PVC

KFB-640参数

电极棒直径： 6mm一种

电极棒延长：每隔1000mm用接插件延续

电极数 (n)：1~4

电极固定件：标准附带1000mm/电极数

法兰：JIS10K 50A

电极棒材质：SUS304/SUS316

钛、哈氏合金C

法兰材质：SS400\SUS304\SUS316

端子箱材质：AC

电极数 (N) 为5根以上时，端子箱与KF-650的端子箱相同。