

# TD-B6超细水泥灌浆料

产品名称	TD-B6超细水泥灌浆料
公司名称	海南中意拓达新材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:拓达 型号:TD-B6 抗压强度:78MPa
公司地址	海南省海口市龙华区国贸路16-2号
联系电话	0898-32851917 18389675033

## 产品详情

### TD-B6超细水泥灌浆料

#### 一、用途

用于浇注间隙 5mm的各类灌浆工程。

#### 二、技术特点

- 1、灌浆料早强高强：设备安装完毕三天后即可运行生产。
- 2、灌浆料自流态：现场只需加水搅拌后，直接灌入设备基础，不需震捣便可填充设备基础的全部空隙。
- 3、灌浆料微膨胀：以保证设备与基础之间紧密接触。 4、灌浆料无锈蚀作用、抗油渗。
- 5、灌浆料耐久性：200万次疲劳实验，50次冻融循环实验强度无明显变化。
- 6、灌浆料耐候性好-40 ~ 600 长期安全使用。

#### 三、试验指标

性能	流动度 (mm)	抗压强度 (Mpa)	竖向膨胀率 (%)	钢筋 粘结力	其他

型号	初始	30min	1d	3d	28d	3h	24h与 3h差	( Mpa )	
TD-B6	420	380	30	50	78	0.1	0.05	8	无泌水， 对钢筋 无锈蚀

#### 四、包装储存

- 1、灌浆料为塑料编织袋，包装规格为40公斤/袋。
- 2、本品未开封，宜在干燥、阴凉、通风包装处存放。在正常储存和运输条件下，保质期为12个月。