

煤粉粉尘传感器

产品名称	煤粉粉尘传感器
公司名称	山东希必地电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:希必地 型号:RBT
公司地址	济南华强广场
联系电话	0531-88518798 15169081470

产品详情

煤粉粉尘传感器

(山东希必地电子科技有限公司 周经理 联系电话：0531-88518798 手机：15169081470 qq：3214673304)

今天一大早，我就被一阵热气热醒了，我打开窗户一看：好大的太阳啊，把大地照得明晃晃的。马路上的行人穿着薄薄的衣服，手里还不停的摇着扇子，有些人甚至不敢出门，就在家里吹着空调。邻家的小狗趴在大树下伸着长长的舌头直喘气，知了也在枝头上不停的叫着，好像在说，“热死了、热死了。”大树的树叶好像被太阳给烫卷了，小树的脑袋也无精打采的耷拉着。连稻田也被太阳晒得裂开了一道道口子，连我家门前的石板路也被晒得滚烫滚烫的，如果我倒点水在上面，马上就会变成水蒸气不见了。

主要技术指标

- 1、 粉尘浓度测量范围：0.1mg/m³—1000 mg/m³
- 2、 粉尘浓度测量相对误差：± 20%
- 3、 稳定性相对误差：± 2.5%
- 4、 采样流量：2.0L/min
- 5、 采样流量误差： 2.5%

- 6、 采样流量稳定性： $\pm 5\%$
- 7、 颗粒物捕集特性应满足 $Da_{50} = (10 \pm 0.5 \mu m)$ ， $g = 1.5 \pm 0.1$ 的要求；
- 8、 检验仪器测定的重现性误差:平均相对标准差小于7%；
- 9、 检验一起与比重法比较,总不确定度(ROU)小于25%。
- 10、 采样效能：符合“BMRC”采样效能曲线
- 11、 电源：采用Ni-H电池2.5A/h，6节，额定电压 $U_e : 7.2V$ ；最高输出电压 $U_o : 8.4V$ ；最大输出电流 $I_o : 4.6A$
- 12、 工作电压：6.5 V—8.4 V Dc
- 13、 防爆型式：矿用本质安全型，防爆标志：ExibI

主要应用场所：

1. 适用于工矿企业劳动部门生产现场粉尘浓度的测定
2. 卫生防疫站公共场所可吸入颗粒物的监测
3. 环境环保监测部门大气飘尘检测，污染源调查
4. 市政监烟
5. 科学研究，滤料性能试验等方面现场测试
6. 现场粉尘浓度测定，排气口粉尘浓度监测
7. 药品制造测试
8. 职业健康和安全检测
9. 工厂需要清洁空气的地方，精密仪器，测试仪器，电子部件，食品，药品等制造工艺的管理
10. 各种研究机构，气象学，公共卫生学，工业劳动卫生工程学，大气污染研究等
11. 建筑或爆破的地方的粉尘检测；工地场所暴露监测
12. 室内空气质量检测

山东希必地电子科技有限公司 周经理 联系电话：0531-88518798 手机：15169081470 qq：3214673304

联系人：周经理

联系电话：0531-88518798

联系手机：15169081470

联系传真：0531-88518398

qq :3214673304 煤粉粉尘传感器