

# 供应天津铁富隆SIF硅橡胶绝缘电线

产品名称	供应天津铁富隆SIF硅橡胶绝缘电线
公司名称	天津铁富隆线缆科技有限公司
价格	.50/米
规格参数	品牌:天津铁富隆
公司地址	天津市北辰区北仓镇王秦庄京宝工业园京宝三纬路15号
联系电话	022-26801286 18611113991

## 产品详情

### 应用

适用于由于高温变化导致聚氯乙烯绝缘电缆变软变脆的环境中，单芯硅绝缘更适宜用在冶金行业，钢铁厂，热轧厂，焦化厂，铸造厂等。绝缘层包含硅橡胶。防各种动植物脂肪、油和多种稀酸。暴露在酒精、碱性溶液中时不会分解。这种绝缘可以防止氧气和臭氧侵入。如果电缆发生燃烧，绝缘的二氧化硅层仍会留在导体中避免其短路

### 结构

组成结构: 多股镀锡铜 遵循VDE-0295 CI-5, IEC 60228 CI-5 硅橡胶绝缘

线芯颜色遵循 VDE-0293 技术参数: 工作电压: 300/500 V 测试电压: 2000 V

弯曲半径: 15 x 外径 工作温度: -50 ° C to +180 ° C 瞬间可达到的最高温度: +220 ° C

阻燃: IEC 60332.1 绝缘阻抗: 20 M x km 产品性能: 优点: 高燃点 耐高油分

子, 防动植物油, 酒精, 增塑剂和稀释酸, 碱液和盐溶解, 氧化物质, 热带气候的影响, 湖泊水, 氧气

。 无卤, 参考DIN VDE 0482 part 267/ EN 50267-2-1/ IEC 60754-1 (等同于DIN VDE 0472 part 815)

耐火特性 不蔓延 测试参考 DIN VDE 0482 part 265-2-1/ EN 50265-2-1/ IEC 60332-1 (等同于 DIN

VDE 0472 part 804 测试方法 B)

固定安装在露天或通风管系统以及管道中。

否则，硅橡胶的机械性能在超过90度的封闭空气中会减弱。