

照明稳压节能柜

产品名称	照明稳压节能柜
公司名称	广州市保瓦电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:保瓦博士 型号:ZXWJD-ZM-0.38-4-100KVA
公司地址	广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心2号楼702
联系电话	020-39388408-803 18925118560

产品详情

公司主营：节电,节能,变频,智能,软启动,节电控制柜,照明节电,路灯节电,电机节电,油田抽油节；

产品别名：照明节电器，路灯节电器，智能照明调控装置，智能节能照明控制器，电力稳压调控装置，智能路灯控制器，智能照明控制器，电能优化装置，电磁稳压优化装置，节能降压调光装置 产品用途：市政路灯节电，城市照明节电，商业照明节电，园区照明节电，工厂照明节能，学校照明节能 市政照明——城市道路、高速公路、隧道、桥梁等；交通照明——铁路、民航、车站、码头、公路等；公共照明——银行、医院、学校、加油站、体育场馆等；商业照明——大中型商场、购物中心、超市、宾馆、酒店、大型广告牌等；工厂照明——电力、通信、纺织、造纸、机械电子、石油化工、服装、食品加工等 节电设备类型：工业节能设备 型号：zxwjd-zm-0.38-4-100kva 规格：30kva，40kva，50kva，60kva，80kva，100kva,120kva，150kva，160kva，180kva，200kva，300kva 品牌：保瓦博士 加工定制：是 主要功能：节电+智能控制 zxwjd-zm-0.38-4-100kva照明稳压柜集电磁技术、智能化控制技术、数据控制技术于一体，在可控和平缓的方式下智能调节，使输出电压稳定在设定的额定值范围之内，实现公共照明系统的工作电流与亮度需求的理想结合，达到节电和优化供电目的，节电率可高达20%-40%，对用电系统的保护作用可使其寿命延长3-4倍。 照明稳压柜技术指标 1、工作电压：输入：380v（+25%,-5%）,50hz 输出：+25%/-5%额定电压 +11%/-19%节电电压 +10%/-25%节电电压（高压钠灯）380v/220v（±2%）,50hz 2、具有软启动功能； 3、无触点调压；

- 4、自动稳压功能；
- 5、三相独立调节，允许带100%不平衡负载；
- 6、带有静态旁路，每相除了正常的稳压、节能工作回路以外，同时带有两套静态旁路；
- 7、输出无谐波畸变；
- 8、运行环境温度：-40 ~ +80 相对湿度：0~95%无冷凝 mtbf 60000h
噪音（1米处）<35db
- 9、快速调节：设备能够根据电网电压的波动，及时地快速调节，调节的时间<10ms；
- 10、无论是220v稳压状态还是节能状态，都能保证输出电压精度在+2%之间；
- 11、在输入电压范围内，输出电压能够在78v的范围内平稳、连续的变化。
- 12、远程控制接口：具有远程自动化控制rs-485接口。照明稳压柜工程案例：广东佛山市路灯管理所-城市路灯-节电率30% 广东阳江石化-路灯照明-节电率32% 广州南沙经济开发区路灯管理所-路灯照明-节电率35% 河南华通开关制造有限公司-厂区照明-节电率27% 昆明市路灯-道路照明-节电率28% 理光(深圳)工业发展有限公司-车间照明-节电率26% 广东汕尾电厂-厂区照明-节电率25% 广东湛江奥里油电厂-厂区照明-节电率28% 西安经济技术开发区-城市路灯-节电率32% 云南景洪市公路隧道照明-节电率28% 云南景思茅市公路隧道-节电率28% 云南国道主干线新街至河口公路隧道-公路隧道照明20-30% 公司主页：<http://www.powerbw.com>