

台湾进口硅胶O型圈

产品名称	台湾进口硅胶O型圈
公司名称	无锡博亚特密封技术开发有限公司
价格	.36/个
规格参数	品牌:台湾博亚特ZOE 型号:47.00*2.00 47.50*2.00 48.00*2.00 49.50*2.00 50.00* 规格尺寸:52.00*2.00 52.50*2.00 53.00*2.00 54.00*2.00 54.50*
公司地址	锡沪东路411
联系电话	0510-81088955-601 13812280699

产品详情

一、博亚特公司可免费给客户检测样品

使用大型投影仪或工具显微镜等非接触测量方法，是测量截面直径和小规模内、外径的有效手段。然而这些方法，对大规格的耐磨O型圈仍受量程的限制。1) 自由状态与正圆形有一定的差异，所以对于一次特定的测量，投影仪的误差会较大，通常测三条以上取平均值。2) 测量截面的线径，国内外公认的办法是切片投影检查，特点是破坏产品，检查结果也存在小误差。所以，对于一次特定的测量，用投影仪或工具显微镜精度是不高的，而用棒锥测量具有较高的精度和工作效率。

二、客户使用进口O型圈过程中最常用的胶料性能简介：

丁晴橡胶(NBR) 耐温-40至120度 耐油、耐磨性能好

氟胶(FKM、FPM、VITON) 耐温-40至240度 耐油、耐磨、耐酸碱、腐蚀化学性能好

硅胶材质(SIL、VMQ) 耐温-60至250度 耐化学性、耐油性能一般、不耐磨损

三元乙丙橡胶(EPDM) 耐温-40至150度，耐化学酸碱、耐磨，不耐油

三、使用台湾博亚特O型密封圈常见问题回答

1.耐磨损

回答：选用进口胶料、添加特殊材料、特殊配方，使O型圈更耐磨

2.耐油

回答：经过改良的丁晴橡胶更耐油

3.耐低温

回答：选用进口特殊耐低温性能胶料，使O型圈能在-40度的条件下使用

4.耐高温

回答：FFKM全氟橡胶材质O型圈，可以在320度的高温条件下使用

5.合模线

回答：如客户要求较高可对O圈水磨处理，保证无合模线密封效果更好、外观更精美

6.毛边

回答：采用进口设备修理毛边，使O型圈表面更光滑，小线径尺寸全手工处理

7.进口胶料

回答：丁晴、三元乙丙橡胶采用德国进口胶料，氟橡胶、硅橡胶采用日本进口胶料

台湾博亚特ZOE有各国标准的O型环模具，其中包括：美标AS568、日标G/P标准、中标C92、旧国标、行业标准等，真正意义上做到了规格齐全。ZOE库存强大：只要是标准件常用材质都有现货、非标件无需磨具费都可定制。