进口滚筒包胶耐磨胶板

产品名称	进口滚筒包胶耐磨胶板
公司名称	河南茵美特机械设备有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:RAMIMTECH（茵美特） 型号:R-1605 产地:德国
公司地址	河南省郑州市郑东新区五栋大楼
联系电话	0371-55916843 15890628788

产品详情

滚筒包胶橡胶板长时间运行过程中，会出现正常或意外的磨损、老化等问题、导致故障的发生、直接影响生产的正产运行。传统的橡胶板由于硫化压强低，硫含量偏高而耐磨性能差，使用中易老化。导致对滚筒的附着力下降，清洁功能差。

德国进口ramimtech（茵美特）滚筒包胶橡胶板能够满足驱动滚筒、振动给料器、溜槽、贮存仓以及物料转载点等包胶。配合冷硫化粘接剂sk313可以对驱动滚筒进行快捷包胶，不需要拆卸滚筒，即可轻松实现橡胶板对驱动滚筒的包胶，可以减少工人包胶强度，节约企业停机时间，提高检修效率。

进口滚筒包胶耐磨胶板技术参数

聚合物 nr/ir/

防滑比重 1.10gcm3

硬度 60±5 shore

耐磨系数 80mm3at 10n

拉伸强度 450%min

进口滚筒包胶耐磨胶板规格

产品名称 胶板规格

滚筒包胶橡胶板 3mm/8mm/10mm/12mm/15mm//20mm×1500mm×10000mm

阻燃滚筒包胶橡胶板 10mm×1500mm×10000mm

进口耐磨胶板（上图）

进口耐磨菱形胶板（上图）

德国进口滚筒包胶耐磨胶板与传统橡胶板的区别

带半硫化层橡胶板反面具有半硫化结构层，半硫化层与冷硫化粘接剂能够产生自硫化反应，增强与粘接面的强度。而传统橡胶板则不含有半硫化层结构，粘接时需要对胶板粘接面进行打磨处理，打磨之后的胶板粘接力只是带半硫化层胶板的三分之一。

传统橡胶板采用回收橡胶料，胶板杂料比重较高，胶板耐磨度也随之降低，而带半硫化层橡胶板采用超级耐磨橡胶为原料，在降低胶板自身比重的同时耐磨性能大幅度的提高，从而提升了胶板的使用寿命。

德国进口滚筒包胶耐磨胶板的特点

1、耐磨，耐酸碱腐蚀，耐寒耐热，可在恶劣的环境中使用。

2、施工快捷，现场施工，无需拆卸滚筒，即修即用不耽误生产。

3、利用先进的冷硫化施工原理和完善的德国施工工艺。

4、采用德国进口带半硫化层橡胶板进行滚筒包胶，大大延长使用寿命，为企业降低成本。

茵美特施工人员正在对滚筒包胶表面涂刷滚筒包胶冷硫化粘接剂sk313（上图）

茵美特（中国）专注于矿业输送系统的维护及保护，拥有专业的施工团队、丰富的滚筒包胶及输送带修补经验，旨在通过全球最高效的产品和先进的技术解决方案，为客户提供技术和服务，帮助电厂、钢铁厂、焦化厂、水泥厂、粮仓、矿山、码头、地铁等行业，延长输送系统寿命，降低输送系统的成本。