

低位疏散指示系统标识，低位安全出口夜光标志

产品名称	低位疏散指示系统标识，低位安全出口夜光标志
公司名称	杭州慧海化工有限公司
价格	12.00/张
规格参数	安装:背胶自粘 发光面积:底部整体发光 发光时间:超过10小时
公司地址	杭州市下城区东新路533号蔚蓝国际大厦922室
联系电话	0571-86061161 18058434651

产品详情

消防发光产品介绍

品名：蓄光自发光墙面疏散指示标志

又称为：夜光安全出口标牌，发光逃生标识，紧急出口荧光墙贴

规格：常规国标规格：120*330；140*390mm;190*530mm

产品描述：1：通常采用1mm厚度蓄光型阻燃耐磨PVC或铝合金板材作为基材，再表面印刷国标绿色图案，常用产品背部带有自粘胶，方便直接黏贴于光滑干净的墙面。

2：如果墙面为粉刷或者其他不光滑墙面，建议使用含铝合金外框的产品，既美观得体，亦牢固耐用。

蓄光自发光型消防疏散系统的优良性能 蓄光自发光型消防疏散系统的性能及其特点：

a:产品具有蓄光——发光功能；

亮处吸收日光。灯光。环境杂散光各种可见光，黑暗处即可自定持续发光，给人们黑暗中更多的信息提示。

b:节能环保；

蓄光自发光型消防安全标志是利用稀土元素激活的碱土铝酸盐、硅酸盐加工而成，它无需电源，经过中国计量科学院检测及上海化工研究院检测中心检测，该产品无毒、无放射，化学性质稳定、。

c:激发条件低；

蓄光自发光型消防安全标志对激发光源要求特别低，当普通荧光灯作为光源时，光强为25lx即可作为激发光源，而一般建筑物里的光强可达到500-600lx,因此，阳光，普通照明，环境杂散光均可作为激发光源。

d:发光亮度高，发光时间长，远远超过消防疏散的要求。

e:安全系数高；

蓄光自发光型消防安全标志性能稳定，无需电源，不易损坏，并可以无限循环使用，紧急事件发生时瞬间自动发光，发光安全系数高达100%。

蓄光自发光型消防安全标志，可从人员密集的危险区连续设置到安全区域，通过这种连续的疏散指示引导人们进行疏散，大大提高了人们的安全系数。

f:产品安装简单，维护方便

蓄光自发光型消防安全标志可以根据各种场合的实际需要，灵活进行安装，地面、楼梯、墙面、棚顶的不同部位可进行安装。在建筑施工中，无需为蓄光自发光型消防安全标志做任何预留，另外，蓄光自发光型消防安全标志产品本身的性能稳定性也决定了主要由其构成的疏散指示系统的方便性。

g:产品形式系列化，多样化

慧海蓄光自发型消防安全标志产品种类丰富，形式多样，主要有发光标牌，发光指示条，发光导向标志，发光涂料，发光瓷砖等，使用过程中，可根据不同的需要安装不同的产品。