

LQZ球型支座，LQZ球型支座价格

产品名称	LQZ球型支座，LQZ球型支座价格
公司名称	衡水众志橡胶科技开发有限公司
价格	4500.00/套
规格参数	品牌:众志 型号:1
公司地址	河北衡水桃城高新技术产业开发区
联系电话	18632892220

产品详情

我公司的橡胶止水带，遇水膨胀止水条，聚乙烯泡沫板，双组份聚硫密封胶（膏），聚乙烯泡沫板，板式橡胶支座，盆式橡胶支座，抗震盆式支座，球型支座，抗震球型支座，桥梁伸缩缝。

支座在试运营期一年后应进行检查，清除支座附近的杂物及灰尘，并用棉丝仔细擦除不锈钢表面的灰尘。

衡水众志橡胶科技开发有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

球型支座主要有普通球型支座，球型钢支座和抗震球型钢支座，产品符合gb17955-2000标准的各项要求

球形支座特点

球形钢支座传力可靠，转动灵活，它不但具备盆式橡胶支座承载能力大，容许支座位移大等特点，而且能更好地适应支座大转角的需要。

球形支座主要技术性能

(1) 支座反力（竖向承载力）分为16级：1000，1500，2000，2500，3000，4000，5000，6000，7000，8000，9000，10000，12500，15000，17500，20000kn。大于20000kn时单独设计加工。

(2) 支座设计转角 分为0.01 0.015和0.02rad。

(3) 支座设计位移量：

顺桥向：1000 ~ 2500kn， $e = \pm 50\text{mm}$ ， $\pm 100\text{mm}$ ；3000 ~ 10000kn， $e = \pm 50\text{mm}$ ， $\pm 100\text{mm}$ 和 $\pm 150\text{mm}$

横桥向：采用dx多向活动支座， $e = \pm 20\text{mm}$ 设计位移量根据工程需要可进行变更。

(4) 支座设计摩擦系数在聚四氟乙烯板有硅脂润滑条件下，应力为30mpa左右时，取值如下：常温（-25 ~ +60）0.03

支座检查方法：

- 1、 支座使用期间就定期每查一次、保养一次。
- 2、 检查支座与上、下连接件是否有破坏，检查螺栓是否剪断或松动，焊缝是否开裂等。
- 3、 检查防尘罩内积尘情况，并清除灰尘。
- 4、 检查橡胶密封圈有无龟裂和老化现象。
- 5、 旋动固定螺母，清洗干净后重新上油，以免锈死。
- 6、 检查支座本身高度变化，此变化反应聚四氟乙烯板的磨耗状况，当高度变化超过4mm时应大修。
- 7、 检查防锈漆完好程度，如有脱落应用砂布磨出钢体并呈现出金属光泽后重新上漆。
- 8、 特殊情况发生后（如地震、破坏性大风等），应及时检查