

GAMAX-XT4泵吸式气体检测仪

产品名称	GAMAX-XT4泵吸式气体检测仪
公司名称	北京安赛克科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:GAMAX 型号:GAMAX-XT4
公司地址	北京市丰台区西四环南路88号1幢335室(园区)
联系电话	010-63836926 -8056 13811835458

产品详情

产品详细介绍：

简单的泵操作

坚固耐用的 GasAlertMax XT 可以可靠地监测最多四种有毒气体，它将直观的单按钮界面操作与一体化采样泵结合起来。防篡改、用户可调节选项允许自定义该仪器，以适合您的应用。采用新的智能泵技术后，进入受限空间和远程采样的容易程度是前所未有的。最大程度降低泵阻塞的机率，并提高了远程采样结果的精度。GasAlertMax XT 同 MicroDock II 自动测试和校准系统完全兼容。

- 单按钮操作，简单易用
- 采用 Smart Sample 泵技术，采样结果更精确
- 小巧、舒适，并可在恶劣的野外条件下使用

BW 产品的标准功能：

- LCD 可不间断地实时显示气体浓度
- 小巧而轻便的设计，使佩带感觉很舒适
- 防水
- 简单的自动校准程序；与 BW MicroDock II 自动测试和校准站兼容
- 启动时对传感器、电池状态、线路完整性以及声光警报进行全功能自检
- 明亮的广角可视警报光柱

- 内置式防震外罩

其它 GasAlertMax XT 特点：

- 一体化采样泵，采用了可靠的隔膜技术
- 采用半导体压力传感器的业内最好的堵塞检测
- 多语言支持，包括英语、法语、德语、西班牙语和葡萄牙语
- Fleet Manager II 可方便您管理检测仪
- 配有标准的数据记录和事件记录功能

GasAlertMaxXT 规格

大小

5.1 x 2.8 x 2.0 英寸 / 13.1 x 7.0 x 5.2 厘米

重量

11.1 盎司 / 316 克

温度

- 4 至 122 ° F / -20 至 50 ° C

湿度

10% 至 -100% 相对湿度（非冷凝）

报警

- 视觉、振动、声音 (95dB)
- 低限、高限、STELTWAOL（超限）、电量不足、泵

测试

视听警报在检测仪启动时激活, 视听警报在传感器故障时、电池电量不足时、泵和电路故障时（不间断）发出警报

电池的标准

使用寿命

13 小时 @ 32 ° F / 0 ° C

10 小时 @ -4 ° F / -20 ° C

6 小时即可充满电

泵吸

至多可从 66 英尺 / 20 米处提取样本

用户选项

提示音 过期时强制校准

保险 (传感器) 锁 传感器配置

锁定警报 检测仪标识

安全显示模式 低限警报确认

校准红外锁 语言选项 (5)

选择位置 设置自定义启动消息

强制粘连测试 提示间隔

过期时强制冲击测试 数据记录间隔

等级

EMI / RFI : 符合 EMC 导则 89 / 336 / EEC

IP66 / 67

认证与许可

Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D

IECEX: Ga Ex ia IIC T4

ATEX: II 1 G Ga E