

阀门_江苏兰阀_电动阀门

产品名称	阀门_江苏兰阀_电动阀门
公司名称	江苏兰阀通用设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:兰阀 型号:IU1722
公司地址	江苏省常州市武进区横山桥镇
联系电话	18915020258 13584501582

产品详情

江苏兰阀通用设备有限公司QB矿用隔爆型阀门电动装置，是本公司根据煤矿管路控制阀门的特俗工况和环境而开发，设计和制造。

QB系列电动装置防爆电气接线

引入电缆使用的动力线必须有地线，并与接线盘上的接地端子相接。引入电缆最小外径见图10和表4。接好线后应装好垫圈、密封圈，用压紧螺母压紧。密封圈的邵氏硬度应为45~55度，橡胶密封圈老化变质时应及时用同结构，同尺寸，同材料的更换。

不用的电缆引入装置口用堵棒封堵。

江苏兰阀通用设备有限公司是一家专业研制开发、生产销售阀门电动装置的高新技术企业，

MK-SBS喷射泵总成主要特点和用途：MK-SBS喷射泵总成是由PS型喷射泵、MKGQ矿用高压电动阀、真空表、管道及管件组成。

型号规格和配置：

MK-SBS- 设备主要配置：2台MKGQ-1F矿用高压球阀/1台Y-60型机械压力表/1台PS型喷射泵。
测量方式：机械式压力表；管道压力：1.6~16MPa；管道口径：15、20、25 mm

江苏兰阀通用设备有限公司拥有精良的机械加工设备和检测设备，拥有健全有效的质量管理体系。

ZB矿用隔爆型电动装置工作环境和主要技术参数

1 电源：

额定电压：三相380/660V；

控制电压：24V、36V；

额定频率：50Hz。

2 工作制：短时10分钟

3 工作环境：

3.1大气压力80 ~ 110kPa；

3.2环境温度：-20 ~ +40 ；

3.3相对湿度： 95%（+25 时）；

3.4用于含有甲烷、煤尘爆炸性危险气体的煤矿井下(采掘工作面除外)；

3.5防护等级：IP55