山东济南OBO防雷器-泰安OBOV20-C避雷器

产品名称	山东济南OBO防雷器-泰安OBOV20-C避雷器
公司名称	济南华禾信息技术有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:德国OBO 型号:V20-C/3+NPE
公司地址	济南市槐荫区经十西路29514号
联系电话	0531-69980483 15668486821

产品详情

V25-B技术参数：1+NE、3+NPE

型号	
正常工作电压 UN	
最大持续工作电压 UcAC UcDC	
根据VDE 0675，Part 6标准下的分类级别	
在5KA（8/20）冲击电流下的电压保护水平 Up	
单模块最大通流量 Imax (8/20us)	
根据IEC1312-1、ENV61024-1标准，采用（10/350）直击雷脉冲电流波形测试下的量值 峰值电流 ismax 电量 Q 特定能量 W/R	25KA
承受25Karpm短路电流的最大保险丝规格	

连接导线选择范围	
安装	按DIN EN50052标 之金属导轨上
颜色 模块 底座	
材料	
体积(长*宽*高)	90m

NPE　模块技术参数

额定反应直流电压 UagN	500V±20%
额定工作电压 Ur	250V~ 50/60HZ
在100V下的绝缘电阻 Riso	>10 Gohm
依据IEC 529的雷电流测试（10/350） 最大通流量 is max 电量 Q 比能 W/R	25KA 12.5As 160
最大通流量 （8/20us） Is max	50KA
100%雷击浪涌反应电压（1.2/50）UAS 100	≤1KV
保护水平	≤1KV

反应时间 tA	≤100 ns
使用温度范围	-40°C-----+80°C

公司名称：济南华禾信息技术有限公司

联系人：杨杰

电话：0531-69980483

移动电话：15668486821

电子邮件：1605091615@qq.com